Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Traktorikäyttöinen aggregaatti PTOG 30 kW 400 V, JDP

Koodi: 101869054 - EAN: 6438014186221



3 979 €

3 170,52 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Maksimiteho 30 kW
- Sähköä sinne, minne traktorilla pääsee
- Kätevä kolmipistekiinnitys

JDP:n 30 kW traktorigeneraattori on suunniteltu tuottamaan sähköä helposti ja tehokkaasti traktorin avulla. Se tarjoaa luotettavan ratkaisun sähkökatkojen varalle tai sähköttömiin kohteisiin. Kolmipistekiinnityksen ansiosta generaattori on helppo liittää traktoriin, ja sen maksimiteho on 30 kW.

Kun sähköä tarvitaan siellä, missä sitä ei muuten ole – tässä on ratkaisu! Traktorin voimanotosta pyörivä varavoimageneraattori tuottaa jopa 30 kW tehoa ja tarjoaa käyttöön sekä valovirran että voimavirran. Generaattorissa on vakiona elektroninen AVR-jännitteensäätö, joka pitää jännitteen vakaana ilman herkkiä piikkejä. Tämä tekee laitteesta sopivan myös herkemmille laitteille.

Perinteisestä diesel- tai bensakäyttöisestä aggregaatista poiketen tämä laite ei tarvitse omaa polttoainetta eikä moottoria – riittää, että traktori jaksaa pyörittää generaattoria 540 kierroksen minuuttinopeudella. Traktorin minimitehovaatimus on 50 hevosvoimaa, eli laite soveltuu hyvin yleisimpiin maataloustraktoreihin. Aggregaatti on helppo kytkeä traktorin perään standardien mukaisen kolmipistekiinnityksen ansiosta.

Erityisen hyödyllinen tämä generaattori on maatiloilla, metsätöissä, sähköttömissä rakennuspaikoissa tai vaikkapa mökillä, jossa tarvitaan reilusti virtaa, mutta sähköä ei ole tarjolla. Pystyt helposti käyttämään raskaita sähkötyökaluja, lämmityslaitteita tai pumppuja missä vain, mihin traktorillasi pääset.

Ominaisuudet:
- Valovirtaulostulot:
-- 2 kpl 230 V 16 A schuko

-- 1 kpl 230 V 16 A caravan
- Voimavirtaulostulo:
-- 1 kpl 400 V 63 A
- Traktorilta vaaditut ulosotto kierrosluku: 540 / min
- Generaattorin kierrosluku: 1500 / min
- Traktorin minimiteho alkaen 50 HP
- Öljy: 0,66L SAE 80W-90
- Sisältää keltaisen nivelakselin
- Nivelakseli: 1 3/8" kuusiurainen
- Ampeeri-, voltti- ja taajuusmittarit sekä vikavirtasuojakytkin
- Elektroninen AVR-jännitteensäädin
- THD: ≤ 3%
- Suojausluokka: IP23
- Pakkauksen mitat: 1120 x 750 x 1100 mm
- Paino: 310 kg