Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

LED-muuntaja 24 V, 30 W, TRIAC himmennettävä , Axxel

Koodi: 7678 - EAN: 6438152076781



33,90 €

27,01 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- TRIAC-himmennettävä muuntaja
- Kompakti ja tehokas 30 W teho
- Ylikuormitus- ja ylikuumenemissuojaus

Axxelin 24 V 30 W TRIAC-himmennettävä LED-muuntaja tarjoaa tehokkaan ja turvallisen virtalähteen LED-valaisimillesi. Sen kompakti koko ja monipuoliset suojaukset tekevät siitä erinomaisen valinnan sisätilojen valaistusratkaisuihin.

Axxelin 24 V 30 W TRIAC-himmennettävä LED-muuntaja on suunniteltu tarjoamaan vakaa ja säädettävä virtalähde LED-valaisimille ja -valonauhoille. Sen himmennettävyys mahdollistaa valaistuksen kirkkauden säätämisen juuri halutulle tasolle, luoden miellyttävän tunnelman eri tiloihin.

TRIAC-himmennys tarkoittaa, että muuntajaa voi säätää tavallisilla etureunaleikkaavilla LED-himmentimillä, joita löytyy yleisesti jo valmiiksi monista kodeista. Tämä tekee siitä erittäin helpon valinnan korvaamaan vanhoja muuntajia ilman suuria sähköasennuksia.

Kompaktin kokonsa ansiosta muuntaja on helppo asentaa ahtaisiinkin tiloihin, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan esimerkiksi keittiön kaapistojen alle tai vitriinien valaistukseen. Sen ylikuormitus- ja ylikuumenemissuojaukset takaavat turvallisen käytön, suojaten sekä muuntajaa että siihen liitettyjä valaisimia mahdollisilta vaurioilta.

Muuntajan käyttöjännite on 220–240 V AC, ja se tuottaa 24 V DC ulostulon maksimissaan 1,25 A virralla. Sen IP20-suojausluokka tarkoittaa, että se on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Jatkuvassa käytössä suositellaan enintään 24 W:n valolähteiden käyttöä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Ominaisuudet:

- Verkkojännite: 220 - 240 V AC, 50 Hz
- Ulostulo: 24 V DC, Max. 1.25 A
- Antoteho: Max. 30 W
- Himmennettävä 20% - 90%
- Käyttölämpötila: -20° C....+45° C
- Kotelointiluokka: IP20 (vain sisäkäyttöön)
- Koko: 158 x 45.8 x 18.3 mm
- Ylikuormitussuoja
- Ylikuumenemissuoja