Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Painepesuri MC2C 125 bar / 2100 W (230 V), Nilfisk

Koodi: 273-MC2C120XT-1 - EAN: 5715492267989



1 100 €

876,49 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Painepesutehoa ilman kompromisseja
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pumppu
- 15 metrin teräsvahvisteinen letku laajentaa työskentelyaluetta

Nilfisk MC 2C-120/520 XT on näppärä mutta tehokas kylmävesipainepesuri, joka sopii erinomaisesti ammattikäyttöön. Se yhdistää kestävyyden, liikuteltavuuden ja monipuolisuuden – ja hoitaa hommat helposti niin korjaamolla, tallissa kuin pienessä verstaassakin.

Nilfisk MC 2C-120/520 XT EU on suunniteltu erityisesti kevyisiin ammattikäyttökohteisiin, kuten pieniin autokorjaamoihin, maatalouden tarpeisiin, tai vaikkapa huoltopisteisiin. Sen luja rakenne, hyvä suorituskyky ja liikkuvuus tekevät siitä loistavan työkalun päivittäiseen puhdistustyöhön.

Painepesurin sydämessä sykkii 2800 rpm:n korkeanopeuspumppu, jonka kolme mäntää on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Tämä takaa pitkän käyttöiän ja huolettoman huollon. Laitteen ergonominen pesukahva ja tehokas korkeapainepesu tekevät käytöstä kevyttä, mutta tuloksista ei tarvitse tinkiä.

XT-mallin mukana toimitetaan letkukela, pesuaineensyöttöjärjestelmä sekä 4-in-1-suutin, jolla hoidat vaihtuvat pesutehtävät yhdellä ja samalla suuttimella. Pesuainetta voidaan syöttää joko matalalla tai korkealla paineella, mikä parantaa pesutulosta erityisesti pinttyneen lian kanssa.

Kevyt ja tasapainoinen runko tekee laitteesta helposti siirrettävän, ja iso kahva auttaa liikuttamisessa vaivatta. Laite sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön ja se toimii luotettavasti myös haastavammissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:
- Jännite: 230 V/ 50Hz

- Virta: 9,5 A
- Työpaine: 120 bar
- Vesimäärä enintään: 520 l/h
- Max. tuloveden korkein lämpötila: 60 °C
- Imukorkeus: 0,5 m
- Virrankulutus: 2,3 kW
- Suositeltu vähimmäissulake: 10 A
- Moottori: 2800 rpm
- Männät valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Painekäynnisteinen järjestelmä automaattisella käynnistyksellä ja pysäytyksellä
- Teräsvahvistettu paineletku, pituus: 15 m
- Verkkojohdon pituus: 5 m
- Mitat (P x L x K): 394 x 391 x 955 mm
- Paino: 28,1 kg

Vakiovarusteet:
- Teräsvahvistettu paineletku (15m)
- Letkukela
- Ergo 2000 -pesukahva
- 4-in-1 yhdistelmäsuihkuputki
- Vaahtoruisku