Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Maantiivistäjä 50 kg MT50D, Timco

Koodi: 103253419 - EAN: 6438014368023



349 €

278,09 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tehokas 8200 N tiivistysvoima
- Kevyt ja helposti käsiteltävä
- Ihanteellinen hiekan, soran ja murskeen tiivistykseen

Timco MT50D on 50 kg painava tärylätkä, joka tarjoaa kokoisekseen laitteeksi erinomaisen 8200 N tiivistysvoiman. Sen kompakti koko ja keveys tekevät siitä erinomaisen valinnan pieniin korjaus- ja huoltotöihin, erityisesti rakeisen maan, hiekan, soran ja murskeen tiivistämiseen.

Timco MT50D maantiivistäjä on suunniteltu tarjoamaan tehokasta suorituskykyä kompaktissa koossa. Sen 8200 N keskipakovoima mahdollistaa tehokkaan tiivistyksen, mikä parantaa maan kantavuutta ja vähentää veden imeytymistä. Tämä puolestaan estää maaperän laskeutumista ja vähentää routavaurioiden riskiä.

Tärylätkän kevyt 50 kg paino ja 490×320 mm pohjalevy tekevät siitä helposti käsiteltävän ahtaissakin tiloissa. Se on erityisen soveltuva rakeisen maan, hiekan, soran, murskeen ja sekamaan tiivistämiseen, mutta sitä ei suositella käytettäväksi koheesiomailla, kuten savella, tai kovilla pinnoilla, kuten betonilla.

MT50D:n suunnittelussa on panostettu ennen kaikkea käyttäjäystävällisyyteen ja kestävyyteen. Laitteessa on vahvistettu ja itsepuhdistuva pohjalevy, joka kestää kulutusta ja säästää aikaa huollossa. Moottoriöljyn tyhjennysputki helpottaa säännöllistä huoltoa ja varmistaa, että öljynvaihdot sujuvat ilman turhaa säätöä. Suljettu kiilahihnan kotelo suojaa liikkuvia osia pölyltä ja lialta, mikä pidentää käyttöikää entisestään. Lisäksi MT50D on varustettu itsesäätyvällä keskipakokytkimellä, joka takaa sulavan ja tehokkaan käynnistyksen. Taittuva kahva helpottaa laitteen varastointia ja kuljettamista, tehden siitä loistavan valinnan myös liikkuvalle ammattilaiselle.

Huom! Moottori toimitetaan kuivana, eli tarvittava moottoriöljy tulee lisätä ennen ensimmäistä käyttöä. Soveltuva öljy on tyypiltään 10W-30 ja öljytilavuus 80-100 ml.

Ominaisuudet:
- Moottori: 4-tahti Ducar DH79
- Suositeltu moottoriöljy: 10W-30
- Öljytilavuus: 80-100 ml
- Tiivistyssyvyys: 200 mm
- Pohjalevyn koko: 490 x 320 mm
- Etenemisnopeus 0 - 15 m/min
- Tiivistysvoima: 8200 N
- Öljyvahti: Kyllä
- Käynnistystapa: Käsikäynnistin
- Pehmustettu ja tärinävaimennettu kahva: Kyllä
- Nostolenkki: Kyllä
- Vesisäiliö: Ei
- Taajuus: 5900 vpm
- Paino: 50 kg