Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hitsauskone MIG/MAG 200 A, Kempten

Koodi: 8689 - EAN: 6438152086896



399 €

317,93 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- MIG, TIG ja puikkohitsaus yhdessä laitteessa
- Helppokäyttöinen LCD-näyttö ja säädettävät parametrit
- Kompakti, laadukas ja kustannustehokas hitsausratkaisu

Kempten MIG/MAG-200 on näppärä yhdistelmähitsauslaite, jolla onnistuu niin MIG-, TIG- kuin puikkohitsauskin. Kompakti koko, selkeä LED-näyttö ja 230 V liitäntä tekevät siitä erinomaisen valinnan niin kotipajalle kuin ammattikäyttöön. Kolme laitetta yhdessä säästää tilaa, rahaa ja hermoja!

Kempten MIG/MAG-200 yhdistelmähitsauslaite on täydellinen kumppani niin harrastajille kuin ammattilaisille, jotka kaipaavat monipuolisuutta ja luotettavuutta. Tällä laitteella sujuu MIG/MAG-hitsaus, LIFT TIG -hitsaus ja puikkohitsaus (MMA) – kaikki yhdellä ja samalla koneella. Kone toimii tavallisesta 230 V pistorasiasta, joten käyttö onnistuu lähes missä tahansa ilman erikoisratkaisuja.

Laite on varustettu selkeällä LED-näytöllä ja säädettävillä parametreilla, joiden ansiosta oikeat asetukset löytyvät helposti eri materiaaleille ja hitsaustöille. Arc Force, VRD ja Hot Start -toiminnot tekevät hitsauksen käynnistämisestä ja hallinnasta sujuvampaa, samalla kun synerginen ohjaus optimoi suorituskyvyn automaattisesti.

Kompakti ja kevyt rakenne (vain 9,38 kg) helpottaa laitteen siirtämistä ja säilytystä, ja mukana tulevat hitsauspistooli, puikkohitsauskaapeli ja maadoituskaapeli takaavat, että pääset hitsaushommiin heti kättelyssä. Laite sopii mainiosti mm. korjaus- ja huoltotöihin, rakennustyömaille, teollisuuden valmistukseen sekä erilaiseen tuotantokäyttöön. Olitpa sitten rakentamassa autotallissa tai työstämässä suurempia projekteja, Kempten MIG/MAG-200 on luotettava kumppani kaikkiin tarpeisiin.

Huom! TIG-poltin ja argonkaasun syöttöjärjestelmä myydään erikseen.

Ominaisuudet

- Hitsausmenetelmät: MIG/MAG, LIFT TIG, MMA (puikkohitsaus)
- Jännite: 230 V, 50/60 Hz
- Lähtövirran alue: MIG 50–200 A, TIG 10–200 A, MMA 10–160 A
- Kuormitettavuus (40 °C, 10 min):
-- 20 % @ 200 A
-- 60 % @ 115 A
-- 100 % @ 89 A
- Tyhjäkäyntijännite: MIG ja MMA 50 V, TIG 1–25 V
- Hyötysuhde: MIG 83 %, TIG 81 %, MMA 86 %
- Tehokerroin: MIG 0.6, TIG 0.61, MMA 0.62
- Kotelointiluokka: IP21S
- Eristysluokka: H
- Jäähdytys: Tuuletin ja ilma
- Mitat: 465 × 185 × 295 mm
- Paino: 9,38 kg
- Hitsauslankakoot: 0.6 mm / 0.8 mm / 0.9 mm / 1.0 mm
- Puikkokoot: Ø 2.0 / 3.2 / 4.0 mm
- Mukana:
-- Kempten MIG/MAG-200 hitsauskone
-- MIG/MAG-hitsauspistooli 2 m
-- MMA-puikkohitsauskaapeli ja puikonpidin 2 m / 25 mm^2
-- Maadoituskaapeli ja puristin 1,5 m / 25 mm^2
-- Syöttöpyörät 0.8–1.0 mm ja 1.0–1.2 mm
--Käyttöohjeet Suomeksi