Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hitsauskone MMA-140, Kempten

Koodi: 8696 - EAN: 6438152086964



129 €

102,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Maksimivirta 140 A — hitsaa paksutkin metallit
- Kevyt ja kompakti — painoa vain 2,1 kg
- Toimii perinteisestä 230 v pistorasiasta

Kempten MMA-140 on monipuolinen ja kevyt puikkohitsauskone niin ammatti- kuin harrastekäyttöön. Se tarjoaa 140 A maksimivirran ja kompaktin koon ansiosta se kulkee kätevästi mukana työmaalle tai mökille. Soveltuu erinomaisesti paksumpien metallien hitsaukseen ja ulkotöihin.

Kempten MMA-140 on suunniteltu kovaan käyttöön. Tämä invertteritekniikalla toimiva puikkohitsauskone tarjoaa tasaisen ja vakaan kaaren sytytyksen ja hitsauksen, olitpa sitten ammattilainen tai aktiivinen harrastaja. Laite toimii 230 V kotitalouspistorasiasta, joten käyttöönotto on helppoa missä tahansa.

140 ampeerin maksimivirta mahdollistaa erilaisten elektrodien käytön ja antaa varmuutta niin ohuiden kuin paksumpienkin materiaalien hitsaukseen. Olitpa hitsaamassa portin saranoita, peräkärryn runkoa tai korjaamassa maatalouskoneita, MMA-140 tarjoaa tarvitsemasi suorituskyvyn.

Painoa on vain 2,1 kiloa, joten laite kulkee näppärästi mukana kantokahvasta. Kompaktin rakenteen ansiosta laite ei vie liikaa tilaa verstaalla tai varastossa. LED-näyttö ja yksinkertainen virran säätönuppi tekevät käytöstä helppoa ja nopeaa. Laitteessa on myös Lift TIG -toiminto, jolla voi hitsata tarkemmin ohutlevyjä ja muita hienomekaanisia kohteita, mutta TIG-poltin täytyy hankkia erikseen.

MMA-140:ssa on VRD-toiminto (Voltage Reduction Device), joka pienentää tyhjäkäyntijännitteen turvallisemmaksi hitsauskatkosten aikana. IP21S kotelointiluokka suojaa pölyltä ja vesiroiskeilta, joten ulkotyötkin onnistuvat turvallisesti, kunhan suora sade vältetään. Ylikuormitussuojat ja tehokas jäähdytys varmistavat, että kone kestää vaativammassakin käytössä pitkään. Invertterirakenne säästää virtaa ja antaa paremman hyötysuhteen.

Ominaisuudet:
- Jännite: 230 V, 50/60 Hz
- Toiminnot: MMA / Lift TIG
- Nimellissyöttöteho: MMA 3.584 KVA / Lift TIG 2.184 KVA
- Nimellisottovirta: MMA I1max 30 A / I1eff 12 A, Lift TIG I1max 20 A / I1eff 8 A
- Hitsausvirta-alue: 10–140 A
- Kuormitettavuus (40 °C 10 min): 15 % @ 140 A, 60 % @ 57 A, 100 % @ 44 A
- Tyhjäkäyntijännite: VRD päällä 28 V, VRD pois 62 V
- Hyötysuhde: MMA 80 %, Lift TIG 77 %
- Tehokerroin: 0.58 MMA / 0.59 Lift TIG
- Pulssitaajuuden alue: 0.1–10 Hz
- Käyttöjakson alue: 40–90 %
- Kotelointiluokka: IP21S
- Eristysluokka: H
- Jäähdytys: Tuuletin ja ilma
- Suositeltu puikon koko: Ø2.5 mm ja Ø3.2 mm (Lift TIG: 1.0 mm – 2.0 mm)
- Mitat: 225 × 100 × 143 mm
- Paino: 2.1 kg
- Varustettu LED-näytöllä
- VRD-toiminto parantaa turvallisuutta
- Toimitussisältö:
-- Hitsauskone Kempten MMA-140
-- MMA Puikkohitsauskaapeli ja puikonpidin 1.5 m / 12 mm^2
-- Maadoituskaapeli ja puristin 1.2 m / 12 mm^2
-- Käyttöohjeet Suomi