Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Bensiinikäyttöinen vesipumppu 2", Geko

Koodi: G81042 - EAN: 5901477135804



209 €

166,53 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tehokas 6,5 hevosvoiman moottori
- Siirtää jopa 600 litraa vettä minuutissa
- Ihanteellinen kohteisiin ilman sähköä

Geko:n 2" bensiinikäyttöinen vesipumppu on tehokas ja monikäyttöinen ratkaisu veden siirtoon siellä, missä sähköä ei ole saatavilla. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi peltojen kasteluun, kaivantojen tyhjentämiseen ja hätätilanteiden tulvaveden poistoon.

Geko:n 2" bensiinikäyttöinen vesipumppu tarjoaa luotettavaa ja tehokasta veden siirtoa vaikeimmissakin olosuhteissa. Pumpun 6,5 hevosvoiman nelitahtimoottori siirtää jopa 600 litraa vettä minuutissa, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan niin maatiloille, työmaille kuin vapaa-ajan käyttöönkin.

Pumpussa on vahva ja kestävä rakenne, joka kestää kovaa käyttöä. Se toimii tavallisella 95- tai 98-oktaanibensiinillä ilman öljysekoitusta, ja 2" (52 mm) letkuliitäntöjen ansiosta se on yhteensopiva monien yleisten letkumallien kanssa.

Suurin veden nostokorkeus on 26 metriä ja vaakasiirtomatka jopa 300 metriä, mikä riittää myös suurempien alueiden tyhjentämiseen tai kasteluun. Polttoaineenkulutus on maltillinen, vain noin 0,7–0,9 litraa tunnissa.

Kompakti koko ja kevyt rakenne (noin 30 kg) mahdollistavat helpon siirtämisen ja nopean käyttöönoton missä tahansa. Tämä vesipumppu on varustettu myös ylipaineventtiilillä ja toimii turvallisesti pitkissäkin käyttöjaksoissa.

Ominaisuudet:
- Moottoriteho: 6,5 hv

- Polttoaine: 95/98 bensiini (ei öljysekoitusta)
- Ulostulon halkaisija: 2" (52 mm)
- Suurin siirtokapasiteetti: 600 l/min
- Tehokas siirtokapasiteetti: 400 l/min
- Maksimipaine: 3 bar
- Maksimi nostokorkeus: 26 m
- Vaakasuora siirtomatka: 300 m
- Imukorkeus: 8 m
- Polttoaineenkulutus: n. 0,7–0,9 l/h
- Maksimikierrosluku: 3600 rpm
- Moottoriöljy: 10W-40 (ensivaihto 5 h käytön jälkeen, jatkossa 50 h välein)
- Paino: noin 30 kg
- Nelitahtinen venttiilikoneisto