Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pikalaturi 2 x USB-C, 20 W, Swissten

Koodi: 22070500 - EAN: 8595217487185



16,90 €

13,47 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kaksi USB-C-porttia – lataa kaksi laitetta samanaikaisesti
- GaN-tekniikka takaa tehokkuuden ilman ylikuumenemista
- Pieni mutta pippurinen – vain 36 x 36 x 36 mm

Swissteninin 2x USB-C 20W GaN-laturi yhdistää kompaktin koon, tehokkaan pikalatauksen ja turvallisen käytön. GaN-teknologian ansiosta laturi pysyy viileänä ja tarjoaa nopean latauksen kahdelle laitteelle samanaikaisesti. Ihanteellinen valinta niin kotiin kuin matkallekin.

Swissteninin 2x USB-C 20W GaN-laturi on suunniteltu vastaamaan nykypäivän mobiililaitteiden lataustarpeisiin. Gallium-nitridi (GaN) -teknologian ansiosta laturi on pienikokoinen mutta tehokas, tarjoten nopean ja turvallisen latauksen ilman ylikuumenemista.

Kaksi USB-C-porttia mahdollistavat kahden laitteen samanaikaisen latauksen. Power Delivery (PD) -tuki takaa nopean latauksen yhteensopiville laitteille, kuten älypuhelimille, tableteille ja muille USB-laitteille. PPS (Programmable Power Supply) -ominaisuus mukauttaa latausjännitteen ja -virran laitteen tarpeiden mukaan, optimoiden latausprosessin tehokkuuden ja turvallisuuden.

Laturin kompakti koko (36 x 36 x 36 mm) tekee siitä erinomaisen matkakumppanin. Se mahtuu helposti taskuun, laukkuun tai reppuun, joten voit ottaa sen mukaan minne tahansa. Lisäksi laturi on varustettu useilla suojauksilla, kuten oikosulku-, ylijännite-, ylikuormitus- ja lämpötilasuojilla, jotka takaavat turvallisen käytön.

Ominaisuudet:
- Kaksi USB-C-porttia, molemmat tukevat jopa 20W pikalatausta
- GaN-teknologia mahdollistaa tehokkaan latauksen pienessä koossa
- PPS-ominaisuus mukauttaa latausparametrit laitteen tarpeiden mukaan
- Kompakti koko: 36 x 36 x 36 mm

- Suojaus oikosulkua, ylijännitettä, ylikuormitusta ja korkeita lämpötiloja vastaan
- Syöttö: 100–240 V AC, 0,5 A, 50/60 Hz
- Ulostulo (per portti):
-- 5V DC 3A
-- 9V DC 2,22A
-- 12V DC 1,67A
- Maksimiteho: 20W per portti, yhteensä 15W jaettuna kahdelle portille
- PPS1: 3,3–5,9V DC 3A, max. 17,7W
- PPS2: 3,3–11V DC 1,8A, max. 19,8W