Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pikalaturi USB-C + USB-A, 20 + 18 W, Swissten

Koodi: 22071100 - EAN: 8595217484405



12,90 €

10,28 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- GaN-teknologia – tehokas lataus ilman ylikuumenemista
- Kaksi porttia: USB-C 20W PD ja USB-A 18W QC 3.0
- Kompakti ja kevyt – täydellinen matkakumppani

Swisstenin GaN-pikalaturi yhdistää tehokkaan latauksen ja kompaktin koon. Varustettu yhdellä USB-C Power Delivery (PD) -portilla (20W) ja yhdellä USB-A Quick Charge (QC) 3.0 -portilla (18W), voit ladata kahta laitetta samanaikaisesti nopeasti ja turvallisesti. GaN-teknologia takaa tehokkaan latauksen ilman ylikuumenemista.

Swisstenin GaN-pikalaturi on suunniteltu vastaamaan nykypäivän mobiililaitteiden lataustarpeisiin. Gallium-nitridi (GaN) -teknologian ansiosta laturi on pienikokoinen mutta tehokas, tarjoten nopean ja turvallisen latauksen ilman ylikuumenemista.

Laturissa on kaksi porttia: yksi USB-C Power Delivery (PD) -portti, joka tukee jopa 20W tehoa, ja yksi USB-A Quick Charge (QC) 3.0 -portti, joka tukee jopa 18W tehoa. Tämä mahdollistaa kahden laitteen samanaikaisen lataamisen nopeasti ja tehokkaasti.

Kompakti koko (36 x 36 x 36 mm) tekee laturista erinomaisen matkakumppanin. Se mahtuu helposti taskuun, laukkuun tai reppuun, joten voit ottaa sen mukaan minne tahansa. Lisäksi laturi on varustettu useilla suojauksilla, kuten oikosulku-, ylijännite-, ylikuormitus- ja lämpötilasuojilla, jotka takaavat turvallisen käytön.

Ominaisuudet:
- Kaksi porttia:
-- USB-C Power Delivery (PD) -portti, jopa 20W
-- USB-A Quick Charge (QC) 3.0 -portti, jopa 18W
- GaN-teknologia mahdollistaa tehokkaan latauksen pienessä koossa

- Kompakti koko: 36 x 36 x 36 mm
- Suojaus oikosulkua, ylijännitettä, ylikuormitusta ja korkeita lämpötiloja vastaan
- Syöttö: 100–240 V AC, 0,5 A, 50/60 Hz
- Ulostulo (USB-C):
-- 5V DC 3A
-- 9V DC 2,22A
-- 12V DC 1,67A
-- PPS1: 3,3–5,9V DC 3A, max. 17,7W
-- PPS2: 3,3–11V DC 1,8A, max. 19,8W
- Ulostulo (USB-A QC 3.0):
-- 5V DC 3A
-- 9V DC 2A
-- 12V DC 1,5A
- Yhteisteho: USB-C ja USB-A portit yhdessä max. 15W jaettuna