Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pikalaturi 2 x USB-C + USB-A, 65 W, Swissten

Koodi: 22071400 - EAN: 8595217484528



39,90 €

31,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kaksi USB-C-porttia – jopa 65 W Power Delivery -lataus
- USB-A-portti tukee 18 W Quick Charge 3.0 -pikalatausta
- GaN-teknologia – tehokas lataus ilman ylikuumenemista

Swisstenin GaN-pikalaturi yhdistää tehokkaan latauksen ja kompaktin koon. Varustettu kahdella USB-C Power Delivery (PD) -portilla (jopa 65 W) ja yhdellä USB-A Quick Charge (QC) 3.0 -portilla (18 W), voit ladata kolmea laitetta samanaikaisesti nopeasti ja turvallisesti. GaN-teknologia takaa tehokkaan latauksen ilman ylikuumenemista.

Swisstenin GaN-pikalaturi on suunniteltu vastaamaan nykypäivän mobiililaitteiden ja kannettavien tietokoneiden lataustarpeisiin. Gallium-nitridi (GaN) -teknologian ansiosta laturi on pienikokoinen mutta tehokas, tarjoten nopean ja turvallisen latauksen ilman ylikuumenemista.

Laturissa on kolme porttia: kaksi USB-C Power Delivery (PD) -porttia, jotka tukevat jopa 65 W tehoa, ja yksi USB-A Quick Charge (QC) 3.0 -portti, joka tukee jopa 18 W tehoa. Tämä mahdollistaa kolmen laitteen samanaikaisen lataamisen nopeasti ja tehokkaasti.

Kompakti koko tekee laturista erinomaisen matkakumppanin. Se mahtuu helposti taskuun, laukkuun tai reppuun, joten voit ottaa sen mukaan minne tahansa. Lisäksi laturi on varustettu useilla suojauksilla, kuten oikosulku-, ylijännite-, ylikuormitus- ja lämpötilasuojilla, jotka takaavat turvallisen käytön.

Ominaisuudet:
- Kaksi USB-C Power Delivery (PD) -porttia, jopa 65 W
- Yksi USB-A Quick Charge (QC) 3.0 -portti, jopa 18 W
- Mitat 36 x 36 x 50 mm
- GaN-teknologia mahdollistaa tehokkaan latauksen pienessä koossa
- Kompakti ja kevyt rakenne – sopii matkakäyttöön

- Suojaus oikosulkua, ylijännitettä, ylikuormitusta ja korkeita lämpötiloja vastaan
- Syöttö: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Ulostulo (USB-C):
-- 5V DC 3A
-- 9V DC 3A
-- 12V DC 3A
-- 15V DC 3A
-- 20V DC 3.25A
-- Max teho: 65 W
- Ulostulo (USB-A QC 3.0):
-- 5V DC 3A
-- 9V DC 2A
-- 12V DC 1.5A
-- Max teho: 18 W
- Yhteisteho: Max 65 W jaettuna porttien kesken