Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pikalaturi USB-C + USB-A QC4.0, 35 + 27 W, Swissten

Koodi: 22071200 - EAN: 8595217484481



24,90 €

19,84 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- GaN-teknologia – tehokas lataus ilman ylikuumenemista
- USB-C Power Delivery jopa 35 W
- USB-A Quick Charge 4.0 jopa 27 W

Swisstenin GaN-pikalaturi yhdistää tehokkaan latauksen ja kompaktin koon. Varustettu yhdellä USB-C Power Delivery (PD) -portilla (jopa 35 W) ja yhdellä USB-A Quick Charge (QC) 4.0 -portilla (jopa 27 W), voit ladata kahta laitetta samanaikaisesti nopeasti ja turvallisesti. GaN-teknologia takaa tehokkaan latauksen ilman ylikuumenemista.

Unohda hitaat laturit ja suuret virtamöhkäleet – Swisstenin GaN-laturi on nykyaikaisen lataamisen ytimessä. GaN eli galliumnitridi mahdollistaa kompaktimman rakenteen ja paremman hyötysuhteen kuin perinteiset silikonipohjaiset laturit, eikä se lämpene yhtä herkästi. Tämä tekee laturista sekä tehokkaan että pitkäikäisen.

Tässä laturissa on kaksi latausporttia:
- USB-C Power Delivery (PD) 3.0, joka tarjoaa jopa 35 W tehoa esimerkiksi älypuhelimille, tableteille ja kevyille kannettaville
- USB-A Quick Charge 4.0, joka tarjoaa jopa 27 W tehoa ja on taaksepäin yhteensopiva QC 3.0/2.0 -standardien kanssa

PPS-ominaisuus (Programmable Power Supply) säätää jännitettä ja virtaa dynaamisesti laitteen tarpeiden mukaan, mikä tekee latauksesta nopeampaa ja turvallisempaa. Laturi tunnistaa laitteet automaattisesti ja optimoi latausvirran sen mukaan – tämä pidentää sekä akun että itse laitteen käyttöikää.

Kompakti kuutio (vain 36 × 36 × 36 mm) kulkee helposti mukana taskussa, repussa tai matkalaukussa. Se sopii käytettäväksi kaikkialla maailmassa leveän 100–240 V jännitealueen ansiosta.

Ominaisuudet:
- 1 x USB-C-portti (Power Delivery 3.0), jopa 35W
- 1 x USB-A-portti (Quick Charge 4.0), jopa 27W
- GaN (Gallium Nitride) -tekniikka: viileämpi ja tehokkaampi rakenne
- PPS (Programmable Power Supply) tuki
- Jännitealue: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- USB-C ulostulo:
-- 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (Max 35W)
-- PPS: 3.3–11V/3A, 3.3–16V/2.2A
- USB-A ulostulo:
-- 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A (Max 27W, QC 4.0)
- Yhteisteho: max. 35W jaettuna kahden portin välillä
- Kompakti koko: 36 × 36 × 36 mm
- Suojaukset: oikosulku, ylikuormitus, ylijännite, ylikuumeneminen
- Väri: valkoinen