Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Rakennuskuivain (50 l / 24 h), Geko

Koodi: G80225 - EAN: 5901477197239



499 €

397,61 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Poistaa jopa 50 litraa kosteutta vuorokaudessa
- Soveltuu 50–120 m^2 tiloihin
- Liikuteltava rakenne ja jatkuva vedenpoisto

Geko teollinen ilmankuivain on suunniteltu tehokkaaseen kosteudenpoistoon suurissa tiloissa, kuten varastoissa, tuotantohalleissa ja rakennustyömailla. Laite poistaa jopa 50 litraa vettä vuorokaudessa ja toimii laajalla lämpötila- ja kosteustasolla, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan monenlaisiin käyttökohteisiin.

Geko on tehokas teollinen ilmankuivain, joka on suunniteltu vastaamaan vaativien käyttäjien tarpeisiin suurissa tiloissa. Sen kyky poistaa jopa 50 litraa kosteutta vuorokaudessa tekee siitä ihanteellisen ratkaisun kosteudenhallintaan varastoissa, tuotantotiloissa, toimistoissa ja rakennustyömailla. Laite toimii tehokkaasti 5–38 °C lämpötiloissa ja 10–95 % suhteellisessa kosteudessa, mikä mahdollistaa sen käytön monenlaisissa ympäristöissä.

Ilmankuivaimen ilmankierto on 560 m^3/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan kosteudenpoiston. Laite on varustettu 7 litran vesisäiliöllä, mutta se voidaan myös liittää suoraan viemäriin jatkuvaa käyttöä varten. R290-kylmäaine tekee laitteesta ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan valinnan.

Liikuteltavuus on otettu huomioon suunnittelussa: laitteessa on neljä pyörää, joista kaksi on lukittavia, sekä kätevä kahva, mikä helpottaa sen siirtämistä paikasta toiseen. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan myös vuokrauskäyttöön, jossa laitteiden nopea käyttöönotto ja siirrettävyys ovat tärkeitä.

Ominaisuudet
- Teho: 650 W
- Käyttöjännite: 220–240 V / 50 Hz
- Käyttölämpötila: 5–38 °C

- Suhteellinen kosteusalue: 10–95 %
- Ilmankierto: 560 m^3/h
- Vesisäiliön tilavuus: 7 litraa
- Kylmäaine: R290
- Melutaso: 58 dB
- IP-luokitus: IP22
- Soveltuva pinta-ala: 50–120 m^2
- Mitat (PxLxK): 700 x 470 x 420 mm
- Paino: 29 kg