Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Maaliruisku OM 0,68 l (1,4 mm), Asturomec

Koodi: 283-M1-26314 - EAN: 019186036835



79,90 €

63,67 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Ruostumattomat osat kestävät liuottimia ja käyttöä
- Maalimäärän säätö siistiin lopputulokseen
- Saatavilla lisävarusteena runsaasti eri suutinkokoja

Yläsäiliöllinen maaliruisku tarkkaan ja hallittuun ruiskumaalaukseen. 1,4 mm suutin soveltuu erityisen hyvin pintamaaleille, lakoille ja muille hienompaa sumutusta vaativille maaleille. Säädettävä viuhka ja maalimäärä helpottavat tasaisen maalausjäljen saavuttamista niin auto-, kone- kuin kalustemaalauksessa.

Näppärän kokoinen maaliruisku monipuoliseen käyttöön. Yläkuppirakenne hyödyntää maalin tehokkaasti ja mahdollistaa tasaisen syötön myös tarkemmissa maalaustöissä, joissa siisti lopputulos ja hyvä hallittavuus ovat tärkeässä roolissa.

1,4 mm suutinkoko soveltuu erityisen hyvin pintamaaleille, lakoille, automaaleille, kalustemaaleille sekä muille hienompaa sumutusta vaativille maalityypeille. Hienojakoinen ruiskutus auttaa saavuttamaan tasaisen pinnan ja vähentää appelsiinipinnan sekä valumien riskiä oikeilla säädöillä käytettynä.

Säädettävä viuhka mahdollistaa ruiskutuskuvion muuttamisen maalauskohteen mukaan. Kapea viuhka helpottaa tarkkaa työskentelyä pienissä osissa ja reunoissa, kun taas leveämpi viuhka nopeuttaa suurempien pintojen maalaamista. Maalimäärän säätö auttaa hallitsemaan maalin kulutusta ja viimeistelemään pinnan siistiksi.

Runko ja ilmasuutin on valmistettu niklatusta messingistä, joka kestää hyvin maalauskäytön rasitusta ja puhdistusta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut neula, suutin ja jouset parantavat kestävyyttä erityisesti liuotinpohjaisten maalien ja puhdistusaineiden kanssa.

0,68 litran nailonsäiliö tarjoaa hyvän kapasiteetin esimerkiksi autojen osien, vanteiden, huonekalujen,

työkoneiden ja muiden keskikokoisten pintojen maalaamiseen. Käyttöpaine 3-4,5 bar ja 200-350 l/min ilmankulutus edellyttävät riittävän tehokasta kompressoria tasaisen ruiskutusjäljen saavuttamiseksi.

Lisäsuuttimia hankittavissa erikseen! Löydät ne ja sopivia suojavarusteita liittyvät tuotteet välilehdeltä.

Ominaisuudet
- Yläsäiliöllinen maaliruisku
- Suutinkoko vakiona: 1,4 mm (lisäsuuttimia ostettavissa erikseen)
- Säiliön tilavuus: 0,68 l
- Käyttöpaine: 3 - 4,5 bar
- Ilmankulutus: 200 - 350 l/min
- Rungon materiaali: niklattu OT58-messinki
- Ilmasuutin: niklattu OT58-messinki
- Neula, suutin ja jouset ruostumatonta terästä
- Säiliön materiaali: nailon
- Säädettävä viuhka
- Maalimäärän säätö
- Suutinkoot:
-- 1,0 mm tarkkaan viimeistelyyn ja ohuille maaleille
-- 1,2 - 1,4 mm pintamaaleille, lakoille ja automaalaukseen
-- 1,5 - 1,8 mm yleiskäyttöön ja pohjamaaleille
-- 2,0 - 2,5 mm paksummille maaleille ja suuremmille pinnoille
-- 3,0 mm erittäin paksuille aineille ja runsaaseen maalin levitykseen