Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Teleskooppitikas 4,4 m, alumiinia, Geko

Koodi: G02446 - EAN: 5901477179815



169 €

134,66 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kasaantuu vaivattomasti 92 cm pituuteen
- 15 askelmaa ja 30 cm askelmäväli
- Kevyt alumiinirakenne ja 150 kg kantavuus

GEKOn teleskooppitikas tarjoaa varman ja turvallisen ratkaisun silloin, kun tarvitaan lisää korkeutta ilman, että tikkaat vievät tilaa varastosta tai autosta. Kevyt alumiinirunko tekee siitä helpon kantaa mukana, ja lukittuvat askelmat tuovat turvaa joka tilanteessa.

GEKOn teleskooppitikas, joka yhdistää keveyden, kestävyyden ja käytännöllisyyden yhteen pakettiin. Se on suunniteltu tilanteisiin, joissa tarvitaan ulottuvuutta, mutta säilytystila on rajallinen. Tikas menee kasaan kuljetusta ja säilytystä varten vain 92 cm mittaiseksi ja se on avattavissa askel kerrallaan aina 4,4 metrin mittaan asti.

Runko on valmistettu vahvasta mutta kevyestä alumiinista, joka kestää käyttöä vuodesta toiseen ilman ruostetta tai turhaa painoa. Kokonaispaino on vain noin 12 kiloa, joten tikkaat kulkevat vaivattomasti mukana mökille, työmaalle tai kotiin.

Tikkaassa on 15 askelmaa, joiden noin 30 cm välein sijoittuvat portaat tarjoavat tasaisen ja turvallisen nousun. Jokainen askelma lukittuu napakasti paikalleen, mikä tekee käytöstä vakaata ja turvallista. Liukumattomat kumijalat pitävät tikkaan tukevasti paikoillaan niin sisällä kuin ulkona, ja askelmien karhennettu pinta lisää käyttöturvallisuutta myös silloin, kun kengänpohjat ovat märät tai pölyiset.

Tämä malli sopii erinomaisesti esimerkiksi kodin huoltoihin, pihatöihin, ammattilaisen kalustoon tai vaikka asuntoauton huoltotikkaiksi.

Ominaisuudet:
- Maksimikorkeus: 4,4 m

- Korkeus kokoontaitettuna: noin 92 cm
- Tikkaiden leveys: 44 cm
- Askelmien määrä: 15
- Askelmaväli: noin 30 cm
- Askelman leveys: 34,5 cm
- Kantavuus: 150 kg
- Materiaali: alumiini
- Täyttää EN 131-1 standardin