Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO T10, 710 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T10071SC12C12KR - EAN: 8719493249194



134 €

106,77 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Teholuokat 12 kW (540 rpm) ja 18 kW (1000 rpm)
- Sama 1-3/8" kuusiura molemmissa päissä
- Kestävä kolmikulmainen profiiliputki kovaan käyttöön

Krampin T10-nivelakseli tarjoaa jämäkän ja pitkäikäisen ratkaisun traktoreiden ja työkoneiden väliseen voimanvälitykseen. 710 mm pitkä akseli kestää jopa 320 Nm dynaamisen vääntömomentin eli voimaa riittää raskaampiinkin töihin ilman turhia huolia.

Kramp Nivelakseli PTO T10 on suunniteltu traktorikäyttöön ja erilaisten työkoneiden kanssa työskentelyyn. Akseli siirtää voiman luotettavasti ja tasaisesti traktorilta työkoneeseen, mikä takaa tehokkaan ja turvallisen käytön. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, joten kiinnitys käy helposti ja pysyy tukevasti paikoillaan.

Tukeva kolmikulmainen profiiliputki, jossa on 2,6 mm paksu ulkoputki ja 3,5 mm sisäputki, kestää kovankin käytön ja suojaa akselia vääntökuormitukselta. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 320 Nm, mikä riittää hyvin moniin maatalous- ja työkonesovelluksiin. Teholuokat ovat 12 kW (540 rpm) ja 18 kW (1000 rpm), joten nivelakseli soveltuu monipuolisesti erilaisiin töihin maatiloilla ja urakoinnissa.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen päässä: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T10
- Pituus: 710 mm

- Teho 540 rpm: 12 kW
- Teho 1000 rpm: 18 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 22 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 54 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 32,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 2,6 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 26,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,5 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 320 Nm