Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO T10, 1010 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T10101SC12C12KR - EAN: 8719493249224



148 €

117,93 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Teholuokat: 12 kW (540 rpm) ja 18 kW (1000 rpm)
- Lukituskaulus molemmissa päissä

Krampin T10-sarjan PTO-nivelakseli on 1010 mm pitkä, jämäkkä ja pitkäikäinen ratkaisu voiman siirtoon traktorin ja työkoneen välillä. Kestävä kolmikulmainen profiiliputki ja tarkat mitat tekevät siitä varman kumppanin, joka ei jätä peltotöissä pulaan.

Nivelakseli PTO T10, 1010 mm, Kramp on suunniteltu kestävään ja tehokkaaseen käyttöön traktorin ja työkoneen välillä. Molemmissa päissä oleva 1-3/8" kuusiurainen haarukka lukituskauluksella helpottaa kiinnittämistä ja varmistaa, että akseli pysyy tukevasti paikoillaan kovassakin käytössä.

Kolmikulmainen profiiliputki, jonka seinämäpaksuudet ovat ulkoputkessa 2,6 mm ja sisäputkessa 3,5 mm, tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja vähentää vääntörasituksen aiheuttamaa kulumista. Ristikot ovat tarkasti mitoitettuja, kupin halkaisija on 22 mm ja pituus 54 mm sekä traktorin että työkoneen puolella. Akselin suurin dynaaminen vääntömomentti on 320 Nm. Teholuokat 12 kW (540 rpm) ja 18 kW (1000 rpm) takaavat riittävän tehon useimpiin maatalous- ja urakointikäyttöihin.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T10
- Pituus: 1010 mm

- Teho 540 rpm: 12 kW
- Teho 1000 rpm: 18 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 22 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 54 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 32,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 2,6 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 26,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,5 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 320 Nm