Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO T10, 560 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T10056SC12C12KR - EAN:



123 €

98,01 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 560 mm
- Teholuokat: 12 kW (540 rpm) ja 18 kW (1000 rpm)
- Lukituskaulus molemmissa päissä

Kramp T10 -nivelakseli on 560 mm mittainen, kompakti mutta kestävä ratkaisu traktorin ja työkoneen väliseen voimanvälitykseen. Vankka kolmikulmainen profiiliputki kestää käyttöä, ja lukituskauluksella varustetut päät helpottavat kiinnitystä pellolla ja pihassa.

Nivelakseli PTO T10, 560 mm, Kramp on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan lyhyempi mutta luotettava voimanvälitysratkaisu. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, mikä takaa varman ja tukevan kiinnityksen.

Tukeva kolmikulmainen profiiliputki kestää vääntöä ja kuormitusta. Ulkoputken seinämäpaksuus on 2,6 mm ja sisäputken 3,5 mm, mikä tuo lisälujuutta vaativissakin työtilanteissa. Ristikot ovat mitoiltaan identtiset molemmissa päissä: kupin halkaisija 22 mm ja pituus 54 mm. Akselin suurin dynaaminen vääntömomentti on 320 Nm. Teholuokat 12 kW (540 rpm) ja 18 kW (1000 rpm) tekevät tästä nivelakselista monipuolisen ratkaisun moniin maatalouden ja urakoinnin tarpeisiin.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T10
- Pituus: 560 mm

- Teho 540 rpm: 12 kW
- Teho 1000 rpm: 18 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 22 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 54 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 32,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 2,6 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 26,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,5 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 320 Nm