Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Voimansiirtoakseli PTO T20, 560 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T20056SC12C12KR - EAN: 8719493249255



145 €

115,54 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 560 mm
- Lukituskaulus molemmissa päissä
- Teholuokat: 15 kW (540 rpm) ja 23 kW (1000 rpm)

Krampin 560 mm pitkä PTO-voimansiirtoakseli varmistaa luotettavan voimanvälityksen traktorin ja työkoneen välillä. Vankka rakenne ja tarkat mitoitukset kestävät vaativankin käytön ilman turhaa huolta kestävyydestä.

Voimansiirtoakseli PTO T20, 560 mm, Kramp on suunniteltu tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Nivelakselin molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, mikä tekee kiinnittämisestä nopeaa ja varmaa.

Kolmikulmainen profiiliputki on järeä, ja sen seinämäpaksuus (ulkoputki 3,2 mm ja sisäputki 4 mm) takaa kestävyyden kovassa työssä. Ristikot ovat mitoiltaan 23,8 mm kupin halkaisijalla ja 61,3 mm pituudella, mikä mahdollistaa suuren väännön kestämisen. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 450 Nm. Teholuokat 15 kW (540 rpm) ja 23 kW (1000 rpm) kertovat akselin kestävyydestä erilaisissa työtilanteissa. Tämä malli tarjoaa varman ratkaisun, kun voimaa on siirrettävä tehokkaasti ja turvallisesti.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T20

- Pituus: 560 mm
- Teho 540 rpm: 15 kW
- Teho 1000 rpm: 23 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 23,8 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 61,3 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,2 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 29 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 450 Nm