Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Voimansiirtoakseli PTO T20, 710 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T20071SC12C12KR - EAN: 8719493249262



**143 €**

**113,94 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 710 mm
- Lukituskaulus molemmissa päissä
- Teholuokat: 15 kW (540 rpm) ja 23 kW (1000 rpm)

Krampin 710 mm pitkä PTO-nivelakseli kestää kovaa vääntöä ja siirtää voiman luotettavasti traktorilta työkoneelle. Jämäkkä kolmikulmainen profiiliputki ja suuremmat ristikkomitat takaavat pitkän käyttöiän ja varman toiminnan.

---

Nivelakseli PTO T20, 710 mm, Kramp on suunniteltu kestämään raskaampaa voimanvälitystä erilaisissa maatalous- ja urakointikäytöissä. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, jotka helpottavat kiinnitystä ja pitävät akselin tiukasti paikoillaan.

Kolmikulmainen profiiliputki, ulkoputken seinämäpaksuus 3,2 mm ja sisäputken 4 mm, takaa järeän rakenteen ja hyvän kestävyyden kovassakin käytössä. Ristikot ovat mitoiltaan 23,8 mm kupin halkaisijalla ja 61,3 mm pituudella molemmissa päissä. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 450 Nm. Teholuokat 15 kW (540 rpm) ja 23 kW (1000 rpm) kertovat akselin kestävyydestä eri käyttönopeuksilla. Tämä nivelakseli on luotettava valinta, kun voimaa on siirrettävä tehokkaasti ja turvallisesti traktorin ja työkoneen välillä.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T20

- Pituus: 710 mm
- Teho 540 rpm: 15 kW
- Teho 1000 rpm: 23 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 23,8 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 61,3 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,2 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 29 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 450 Nm