Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Voimansiirtoakseli PTO T20, 1010 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T20101SC12C12KR - EAN: 8719493249248



175 €

139,44 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Lukituskaulus molemmissa päissä
- Teholuokat: 15 kW (540 rpm) ja 23 kW (1000 rpm)

Krampin 1010 mm pitkä PTO-nivelakseli on suunniteltu luotettavaan voimanvälitykseen silloin, kun tarvitaan reilusti pituutta ja kestävyyttä. Vankka kolmikulmainen profiiliputki ja suuret ristikkomitat takaavat pitkäikäisen käytön kovissakin olosuhteissa.

Voimansiirtoakseli PTO T20, 1010 mm, Kramp sopii vaativiin maatalous- ja urakointikohteisiin, joissa voiman siirto traktorilta työkoneelle vaatii luotettavaa ja järeää ratkaisua. Nivelakselin molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, mikä tekee kiinnityksestä nopeaa ja turvallista.

Kolmikulmainen profiiliputki on vahvaa tekoa, ja sen seinämäpaksuus on ulkoputkessa 3,2 mm sekä sisäputkessa 4 mm. Suuremmat ristikkomitat – 23,8 mm kupin halkaisija ja 61,3 mm pituus molemmilla puolilla – lisäävät kestävyyttä ja lujuutta. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 450 Nm. Akseli kestää teholuokat 15 kW (540 rpm) ja 23 kW (1000 rpm), joten se toimii erinomaisesti erilaisissa raskaan kaluston voimanvälitystarpeissa.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T20

- Pituus: 1010 mm
- Teho 540 rpm: 15 kW
- Teho 1000 rpm: 23 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 23,8 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 61,3 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,2 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 29 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 450 Nm