Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Voimansiirtoakseli PTO T40, 1210 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T40121SC12C12KR - EAN: 8719493249170



**163,60 €**

**130,36 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1210 mm
- Lukituskaulus molemmissa päissä
- Teholuokat: 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm)

Krampin 1210 mm pitkä PTO-nivelakseli kestää raskaankin käytön ja tuo lisää ulottuvuutta traktorin ja työkoneen välille. Vankka kolmikulmainen profiiliputki ja suuret ristikkomitat takaavat varman voimanvälityksen pitkällä aikavälillä.

---

Voimansiirtoakseli PTO T40, 1210 mm, Kramp on suunniteltu tehokkaaseen voimanvälitykseen silloin, kun tarvitaan tavallista pidempää nivelakselia. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, jotka tekevät kiinnityksestä nopeaa ja turvallista.

Kolmikulmainen profiiliputki, ulkoputken 3,4 mm ja sisäputken 4,5 mm seinämäpaksuuksilla, kestää kovaa vääntöä ja raskaita kuormia. Ristikot ovat suurikokoiset: 27 mm kupin halkaisija ja 74,6 mm pituus molemmissa päissä. Akseli kestää jopa 780 Nm dynaamisen vääntömomentin. Teholuokat 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm) takaavat, että se soveltuu raskaiden työkoneiden käyttöön ja vaativiin työolosuhteisiin.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T40
- Pituus: 1210 mm

- Teho 540 rpm: 26 kW
- Teho 1000 rpm: 40 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 27 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 74,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 43,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4,5 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 780 Nm