Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Voimansiirtoakseli PTO T40, 1010 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T40101SC12C12KR - EAN: 8719493249095



**190 €**

**151,39 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Lukituskaulus molemmissa päissä
- Teholuokat: 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm)

Krampin 1010 mm pitkä PTO-nivelakseli on jämäkkä ja kestävä ratkaisu, kun tarvitaan pitkän ulottuvuuden omaava voimansiirtoakseli. Suuret ristikkomitat ja vankka kolmikulmainen profiiliputki takaavat, että voima siirtyy luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa.

---

Voimansiirtoakseli PTO T40, 1010 mm, Kramp on suunniteltu raskaaseen työhön traktorin ja työkoneen välisessä voimanvälityksessä. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, jotka helpottavat kiinnitystä ja varmistavat tukevan pysyvyyden käytön aikana.

Kolmikulmainen profiiliputki, ulkoputken 3,4 mm ja sisäputken 4,5 mm seinämäpaksuuksilla, kestää kovaa vääntöä ja kuormitusta. Ristikot ovat kookkaat, halkaisijaltaan 27 mm ja pituudeltaan 74,6 mm molemmilla puolilla. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 780 Nm. Akseli kestää teholuokat 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm), joten se soveltuu tehokkaisiin traktoreihin ja raskaampien työkoneiden käyttöön.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T40
- Pituus: 1010 mm

- Teho 540 rpm: 26 kW
- Teho 1000 rpm: 40 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 27 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 74,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 43,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4,5 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 780 Nm