Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Voimansiirtoakseli PTO T50, 710 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T50071SC12C12KR - EAN: 8719493249125



227 €

180,88 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 710 mm
- Lukituskaulus molemmissa päissä
- Teholuokat: 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm)

Krampin 710 mm pitkä PTO-nivelakseli T50-sarjasta kestää erittäin kovaa käyttöä ja välittää voiman luotettavasti traktoreilta tehokkaille työkoneille. Vankka kolmikulmainen profiiliputki ja suuret ristikot takaavat pitkän käyttöiän ja varman suorituskyvyn.

Voimansiirtoakseli PTO T50, 710 mm, Kramp on suunniteltu raskaaseen käyttöön ja suurille kuormille. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, mikä tekee kiinnityksestä nopeaa ja varmaa.

Kolmikulmainen profiiliputki on järeää tekoa: ulkoputken ulkomitta 51,6 mm seinämäpaksuudella 3 mm ja sisäputken ulkomitta 45 mm seinämäpaksuudella 4 mm. Ristikot ovat suuret, halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 80 mm molemmissa päissä. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 1050 Nm. Teholuokat 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm) kertovat akselin soveltuvuudesta tehokkaisiin traktoreihin ja raskaampien työkoneiden käyttöön. Tämä nivelakseli tarjoaa luotettavan voimanvälityksen kovimpiinkin työolosuhteisiin.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T50

- Pituus: 710 mm
- Teho 540 rpm: 35 kW
- Teho 1000 rpm: 54 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 80 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 51,6 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 1050 Nm