Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Voimansiirtoakseli PTO T50, 1010 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T50101SC12C12KR - EAN: 8719493249477



240 €

191,24 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Lukituskaulus molemmissa päissä
- Teholuokat: 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm)

Krampin 1010 mm pitkä PTO-nivelakseli T50-sarjasta on suunniteltu kovaan käyttöön ja pitkän ulottuvuuden tarpeisiin. Vankka kolmikulmainen profiiliputki ja suuret ristikkomitat takaavat, että akseli kestää raskaan kuormituksen pitkään ja luotettavasti.

Voimansiirtoakseli PTO T50, 1010 mm, Kramp on varma valinta tehokkaaseen voimanvälitykseen traktorin ja työkoneen välillä. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, mikä helpottaa kiinnitystä ja pitää akselin tiukasti paikoillaan käytön aikana.

Kolmikulmainen profiiliputki on järeä: ulkoputken ulkomitta 51,6 mm seinämäpaksuudella 3 mm ja sisäputken ulkomitta 45 mm seinämäpaksuudella 4 mm. Ristikot ovat kookkaat, halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 80 mm molemmilla puolilla. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 1050 Nm. Teholuokat 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm) osoittavat akselin soveltuvuuden tehokkaisiin traktoreihin ja raskaan kaluston työkoneisiin. Tämä nivelakseli on kestävä ja luotettava ratkaisu vaativiin olosuhteisiin.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T50

- Pituus: 1010 mm
- Teho 540 rpm: 35 kW
- Teho 1000 rpm: 54 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 80 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 51,6 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 1050 Nm