Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Voimansiirtoakseli PTO T60, 1210 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T60121SC12C12KR - EAN: 8719493249798



235 €

187,25 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1210 mm
- Lukituskaulus molemmissa päissä
- Teholuokat: 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm)

Krampin 1210 mm pitkä PTO-nivelakseli T60-sarjasta on tehty kovimpiin käyttöolosuhteisiin. Järeä profiiliputki, suuret ristikot ja 1450 Nm vääntömomentin kestävyys takaavat varman voimanvälityksen raskaallekin kalustolle.

Voimansiirtoakseli PTO T60, 1210 mm, Kramp on suunniteltu siirtämään suuria tehoja ja kestämään raskaita kuormia. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, mikä helpottaa kiinnitystä ja pitää akselin tukevasti paikoillaan käytön aikana.

Kolmikulmainen profiiliputki on vahvaa tekoa: ulkoputken ulkomitta 54 mm seinämäpaksuudella 4 mm ja sisäputken ulkomitta 45 mm seinämäpaksuudella 4 mm. Ristikot ovat erittäin kookkaat, halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 92 mm. Suurin dynaaminen vääntömomentti on jopa 1450 Nm. Teholuokat 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm) osoittavat, että tämä nivelakseli kestää vaativien traktoreiden ja raskaiden työkoneiden käyttöä ilman kompromisseja.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T60
- Pituus: 1210 mm

- Teho 540 rpm: 47 kW
- Teho 1000 rpm: 74 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 92 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 54 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 1450 Nm