Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Voimansiirtoakseli PTO T60, 560 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T60056SC12C12KR - EAN: 8719493249606



226 €

180,08 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 560 mm
- Lukituskaulus molemmissa päissä
- Teholuokat: 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm)

Krampin T60-sarjan PTO-nivelakseli, pituudeltaan 560 mm, on järeä ratkaisu raskaaseen käyttöön. Sen vankka kolmikulmainen profiiliputki ja suuret ristikot kestävät kovaa vääntöä ja varmistavat luotettavan voimanvälityksen tehokkaille työkoneille.

Voimansiirtoakseli PTO T60, 560 mm, Kramp on suunniteltu kestämään suuria tehoja ja raskaita kuormia kompaktissa koossa. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat ja lukituskaulukset, jotka helpottavat kiinnitystä ja varmistavat tukevan pysyvyyden käytön aikana.

Kolmikulmainen profiiliputki on erittäin vahvaa tekoa: ulkoputken ulkomitta 54 mm ja seinämäpaksuus 4 mm, sisäputken ulkomitta 45 mm ja seinämäpaksuus 4 mm. Ristikot ovat kookkaat, halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 92 mm molemmilla puolilla. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 1450 Nm. Teholuokat 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm) tekevät tästä nivelakselista erinomaisen valinnan vaativaan traktori- ja työkonekäyttöön.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T60
- Pituus: 560 mm

- Teho 540 rpm: 47 kW
- Teho 1000 rpm: 74 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 92 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 54 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 1450 Nm