Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Voimansiirtoakseli PTO T60, 710 mm, 1-3/8"-6, Kramp

Koodi: T60071SC12C12KR - EAN: 8719493249613



243 €

193,63 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 710 mm
- Lukituskaulus molemmissa päissä
- Teholuokat: 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm)

Krampin T60-sarjan PTO-nivelakseli, pituudeltaan 710 mm, on suunniteltu suurille tehoille ja kovaan käyttöön. Kolmikulmainen profiiliputki ja suuret ristikot varmistavat, että voima siirtyy luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa.

Voimansiirtoakseli PTO T60, 710 mm, Kramp tarjoaa varman ratkaisun raskaaseen voimanvälitykseen traktorin ja työkoneen välillä. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, mikä helpottaa kiinnitystä ja takaa tukevan pysyvyyden käytön aikana.

Kolmikulmainen profiiliputki on järeästi rakennettu: ulkoputken ulkomitta 54 mm ja seinämäpaksuus 4 mm, sisäputken ulkomitta 45 mm ja seinämäpaksuus 4 mm. Ristikot ovat erittäin kookkaat, halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 92 mm molemmilla puolilla. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 1450 Nm. Teholuokat 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm) osoittavat, että akseli kestää raskaita kuormia ja tehokkaita traktoreita ilman ongelmia. Tämä nivelakseli on suunniteltu kovimpiin työolosuhteisiin, joissa luotettavuus on välttämätöntä.

Ominaisuudet
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: haarukka
- Sarja: T60

- Pituus: 710 mm
- Teho 540 rpm: 47 kW
- Teho 1000 rpm: 74 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 92 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 54 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 1450 Nm