Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 10, 1010 mm, 1-3/8"-6, vapaakytkimellä, GoPart

Koodi: PTO10Y21T510RCGP - EAN: 8719493072228



183 €

145,82 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Vapaakytkin työkoneen puolella
- Teholuokat: 12 kW (540 rpm) ja 18 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 10 -sarjan nivelakseli, pituudeltaan 1010 mm, on varustettu vapaakytkimellä, joka estää voimansiirron rikkoutumisen ylikuormitustilanteissa. Sopii kevyempiin työkoneisiin kuten heinänpöyhimiin, karhottimiin ja ruiskuihin.

Voimansiirtoakseli PTO 10, 1010 mm, GoPart tarjoaa luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun traktorin ja työkoneen väliseen voimanvälitykseen. Akseli on varustettu vapaakytkimellä (ohituskytkin), joka päästää työkoneen pään pyörimään vapaasti ylikuormitustilanteissa. Tämä parantaa sekä traktorin että työkoneen suojaa ja pidentää käyttöikää.

Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella. Kolmikulmainen profiiliputki, ulkoputken seinämäpaksuus 3,2 mm ja sisäputken 4 mm, tekee rakenteesta kestävän. Ristikot ovat 22 mm halkaisijaltaan ja 54 mm pitkiä molemmissa päissä. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 320 Nm. Teholuokat 12 kW (540 rpm) ja 18 kW (1000 rpm) tekevät tästä akselista erinomaisen valinnan pienemmille työkoneille, joissa tarvitaan luotettavaa mutta edullista voimansiirtoa.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 10
- Pituus: 1010 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus

- Lisävarusteet koneen puolella: vapaakytkin (ohituskytkin)
- Teho 540 rpm: 12 kW
- Teho 1000 rpm: 18 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 22 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 54 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,2 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 29 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 320 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset