Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 40, 810 mm, 1-3/8"-6, vapaakytkimellä, GoPart

Koodi: PTO40Y21T810ORCGP - EAN: 8719493072273



235,90 €

187,97 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 810 mm
- Vapaakytkin työkoneen puolella
- Teholuokat: 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 40 -sarjan nivelakseli on kustannustehokas ja kestävä ratkaisu keskikokoisten työkoneiden käyttöön. Vapaakytkimellä varustettuna se vähentää rikkoutumisriskiä ja pidentää koneiden käyttöikää. Sopii esimerkiksi klapikoneisiin, lietevaunuihin ja lantavaunuihin.

Voimansiirtoakseli PTO 40, 810 mm, vapaakytkimellä, GoPart tarjoaa luotettavan voimanvälityksen traktorin ja työkoneen välillä. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, jotka varmistavat nopean ja turvallisen kiinnityksen.

Kolmikulmainen profiiliputki on mitoitettu kestämään vaativaa käyttöä: ulkoputken ulkomitta 43,5 mm seinämäpaksuudella 3,4 mm ja sisäputken ulkomitta 36 mm seinämäpaksuudella 4,5 mm. Ristikot ovat halkaisijaltaan 27 mm ja pituudeltaan 74,6 mm molemmissa päissä. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 780 Nm. Teholuokat 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm) tekevät tästä akselista hyvän valinnan raskaampaan maatalouskäyttöön.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 40
- Pituus: 810 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: vapaakytkin (ohituskytkin)

- Teho 540 rpm: 26 kW
- Teho 1000 rpm: 40 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 27 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 74,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 43,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4,5 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 780 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset