Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 40, 860 mm, 1-3/8"-6, vapaakytkimellä, GoPart

Koodi: PTO40Y21T860ORCGP - EAN: 8719493074567



191 €

152,19 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 860 mm
- Vapaakytkin työkoneen puolella
- Teholuokat: 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 40 -sarjan nivelakseli, pituudeltaan 860 mm, on suunniteltu raskaampaan käyttöön. Vapaakytkin vähentää voimansiirron rikkoutumisriskiä ja suojaa sekä traktoria että työkoneita. Soveltuu esimerkiksi klapikoneisiin, lietevaunuihin ja lantavaunuihin.

Voimansiirtoakseli PTO 40, 860 mm, vapaakytkimellä, GoPart on kustannustehokas mutta järeä ratkaisu voimanvälitykseen. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, jotka tekevät kiinnityksestä nopeaa ja varmaa.

Kolmikulmainen profiiliputki, jossa ulkoputken mitat ovat 43,5 mm ja 3,4 mm seinämäpaksuudella sekä sisäputken mitat 36 mm ja 4,5 mm seinämäpaksuudella, kestää raskaankin käytön. Ristikot ovat 27 mm halkaisijaltaan ja 74,6 mm pitkiä molemmissa päissä. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 780 Nm. Teholuokat 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm) tekevät tästä nivelakselista sopivan moniin raskaampiin maatalouskoneisiin.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 40
- Pituus: 860 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: vapaakytkin (ohituskytkin)

- Teho 540 rpm: 26 kW
- Teho 1000 rpm: 40 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 27 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 74,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 43,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4,5 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 780 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset