Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 40, 1010 mm, 1-3/8"-6, vapaakytkimellä, GoPart

Koodi: PTO40Y21T1010ORCGP - EAN: 8719493068795



213,70 €

170,28 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Vapaakytkin työkoneen puolella
- Teholuokat: 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 40 -sarjan nivelakseli on kustannustehokas vaihtoehto raskaampiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa voimanvälitystä. Vapaakytkin suojaa traktoria ja työkoneita äkillisiltä kuormituspiikeiltä. Sopii esimerkiksi klapikoneisiin, lietevaunuihin ja lantavaunuihin.

Voimansiirtoakseli PTO 40, 1010 mm, vapaakytkimellä, GoPart on varustettu molemmissa päissä 1-3/8" kuusiuraisilla haarukoilla ja lukituskauluksilla, jotka tekevät kiinnityksestä nopeaa ja varmaa.

Kolmikulmainen profiiliputki on mitoitettu kestämään kovaa käyttöä: ulkoputken ulkomitta 43,5 mm ja seinämäpaksuus 3,4 mm, sisäputken ulkomitta 36 mm ja seinämäpaksuus 4,5 mm. Ristikot ovat kookkaat, halkaisijaltaan 27 mm ja pituudeltaan 74,6 mm molemmissa päissä. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 780 Nm. Teholuokat 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm) tekevät tästä akselista sopivan keskikokoisiin ja raskaampiin maatalouskoneisiin.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 40
- Pituus: 1010 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: vapaakytkin (ohituskytkin)
- Teho 540 rpm: 26 kW

- Teho 1000 rpm: 40 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 27 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 74,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 43,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4,5 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 780 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset