Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 40, 1210 mm, 1-3/8"-6, vapaakytkimellä, GoPart

Koodi: PTO40Y21T1210ORCGP - EAN: 8719493072853



269 €

214,34 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1210 mm
- Vapaakytkin työkoneen puolella
- Teholuokat: 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 40 -sarjan 1210 mm pitkä nivelakseli tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun raskaampien työkoneiden voimanvälitykseen. Vapaakytkin vähentää rikkoutumisriskiä ja parantaa koneiden turvallisuutta. Soveltuu hyvin mm. klapikoneisiin, lietevaunuihin ja lantavaunuihin.

Voimansiirtoakseli PTO 40, 1210 mm, vapaakytkimellä, GoPart on varustettu molemmissa päissä 1-3/8" kuusiuraisilla haarukoilla ja lukituskauluksilla. Tämä takaa tukevan ja nopean kiinnityksen.

Kolmikulmainen profiiliputki on rakennettu kestämään: ulkoputken ulkomitta 43,5 mm seinämäpaksuudella 3,4 mm ja sisäputken ulkomitta 36 mm seinämäpaksuudella 4,5 mm. Ristikot ovat halkaisijaltaan 27 mm ja pituudeltaan 74,6 mm molemmilla puolilla. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 780 Nm. Teholuokat 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm) tekevät tästä pitkästä akselista sopivan vaativiin työolosuhteisiin.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 40
- Pituus: 1210 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: vapaakytkin (ohituskytkin)
- Teho 540 rpm: 26 kW

- Teho 1000 rpm: 40 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 27 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 74,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 43,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4,5 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 780 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset