Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 50, 1010 mm, 1-3/8"-6, vapaakytkimellä, GoPart

Koodi: PTO50Y21T1010ORCGP - EAN: 8719493069426



267,60 €

213,23 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Vapaakytkin työkoneen puolella
- Teholuokat: 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 50 -sarjan nivelakseli, pituudeltaan 1010 mm, on kustannustehokas ja kestävä vaihtoehto raskaampien maatalouskoneiden voimanvälitykseen. Vapaakytkin suojaa sekä traktoria että työkoneita äkillisiltä kuormituspiikeiltä ja pidentää käyttöikää. Soveltuu hyvin mm. lantavaunuihin, nurmikoneisiin ja sadonkorjuukoneisiin.

Voimansiirtoakseli PTO 50, 1010 mm, vapaakytkimellä, GoPart on suunniteltu suuria tehoja ja vääntöjä varten. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksilla, jotka tekevät kiinnityksestä varman ja nopean.

Kolmikulmainen profiiliputki on järeästi mitoitettu: ulkoputken ulkomitta 51,5 mm seinämäpaksuudella 3 mm ja sisäputken ulkomitta 45 mm seinämäpaksuudella 3,8 mm. Ristikot ovat halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 79,6 mm molemmissa päissä. Teholuokat 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm) tekevät tästä nivelakselista sopivan raskaisiin työolosuhteisiin, joissa tarvitaan varmaa voimanvälitystä.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 50
- Pituus: 1010 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: vapaakytkin (ohituskytkin)

- Teho 540 rpm: 35 kW
- Teho 1000 rpm: 54 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 79,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 51,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,8 mm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset