Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 50, 860 mm, 1-3/8"-6, vapaakytkimellä, GoPart

Koodi: PTO50Y21T860ORCGP - EAN: 8719493073317



237 €

188,84 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 860 mm
- Vapaakytkin työkoneen puolella
- Teholuokat: 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 50 -sarjan nivelakseli, pituudeltaan 860 mm, tarjoaa luotettavaa voimanvälitystä ja kestää raskasta käyttöä. Vapaakytkin suojaa traktoria ja työkoneita äkillisiltä kuormituspiikeiltä, mikä tekee siitä varman valinnan esimerkiksi lantavaunuihin, nurmikoneisiin ja sadonkorjuukoneisiin.

Voimansiirtoakseli PTO 50, 860 mm, vapaakytkimellä, GoPart on suunniteltu kovaa käyttöä varten. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella, jotka tekevät kiinnityksestä nopean ja varman.

Kolmikulmainen profiiliputki tuo jämäkkyyttä: ulkoputken ulkomitta on 51,5 mm seinämäpaksuudella 3 mm, ja sisäputken ulkomitta 45 mm seinämäpaksuudella 3,8 mm. Ristikot ovat kookkaat, halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 79,6 mm. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 620 Nm. Teholuokat 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm) tekevät tästä akselista luotettavan työkalun raskaampien koneiden voimanvälitykseen.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 50
- Pituus: 860 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: vapaakytkin (ohituskytkin)

- Teho 540 rpm: 35 kW
- Teho 1000 rpm: 54 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 79,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 51,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,8 mm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset