Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 50, 1210 mm, 1-3/8"-6, vapaakytkimellä, GoPart

Koodi: PTO50Y21T1210ORCGP - EAN: 8719493068948



319 €

254,18 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1210 mm
- Vapaakytkin työkoneen puolella
- Teholuokat: 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 50 -sarjan 1210 mm pitkä nivelakseli on kustannustehokas ja vahva ratkaisu vaativaan käyttöön. Vapaakytkin suojaa voimansiirtoa ja lisää turvallisuutta raskaissa työkoneissa, kuten lantavaunuissa, nurmikoneissa ja sadonkorjuukoneissa.

Voimansiirtoakseli PTO 50, 1210 mm, vapaakytkimellä, GoPart on suunniteltu suurille tehoille ja kovaan käyttöön. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksilla, jotka takaavat varman ja nopean kiinnityksen.

Kolmikulmainen profiiliputki on järeästi rakennettu: ulkoputken ulkomitta 51,5 mm ja seinämäpaksuus 3 mm, sisäputken ulkomitta 45 mm ja seinämäpaksuus 3,8 mm. Ristikot ovat halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 79,6 mm molemmilla puolilla. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 620 Nm. Teholuokat 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm) tekevät tästä nivelakselista sopivan erityisesti raskaampiin työolosuhteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa voimanvälitystä.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 50
- Pituus: 1210 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: vapaakytkin (ohituskytkin)

- Teho 540 rpm: 35 kW
- Teho 1000 rpm: 54 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 79,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 51,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,8 mm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset