Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 60, 1010 mm, 1-3/8"-6, vapaakytkimellä, GoPart

Koodi: PTO60Y21T1010ORCGP - EAN: 8719493073577



300 €

239,04 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Vapaakytkin työkoneen puolella
- Teholuokat: 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 60 -sarjan nivelakseli, pituudeltaan 1010 mm, on kustannustehokas mutta järeä ratkaisu raskaiden koneiden voimanvälitykseen. Vapaakytkin suojaa sekä traktoria että työkoneita ja lisää turvallisuutta vaativissa työolosuhteissa. Soveltuu mm. niittokoneisiin, maanmuokkauskoneisiin ja sadonkorjuukoneisiin.

Voimansiirtoakseli PTO 60, 1010 mm, vapaakytkimellä, GoPart on suunniteltu kestämään suuria tehoja ja vääntöjä. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksilla. Rakenteen ytimessä on vahva kolmikulmainen profiiliputki: ulkoputken ulkomitta on 54 mm seinämäpaksuudella 4 mm, sisäputken ulkomitta 45 mm seinämäpaksuudella 5,5 mm.

Ristikot ovat järeät, halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 91,4 mm. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 830 Nm. Teholuokat 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm) tekevät tästä nivelakselista sopivan suuritehoisten työkoneiden vaativiin käyttökohteisiin.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 60
- Pituus: 1010 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: vapaakytkin (ohituskytkin)

- Teho 540 rpm: 47 kW
- Teho 1000 rpm: 74 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 91,4 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 54 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 5,5 mm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset