Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 40, 860 mm, 1-3/8"-6, murtopulttikytkin 650 Nm, GoPart

Koodi: PTO40Y21T860SBGP - EAN: 8719493072365



209 €

166,53 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 860 mm
- Pulttikytkin 650 Nm
- Teholuokat: 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 40 -sarjan nivelakseli, 860 mm, pulttikytkimellä varustettuna, on kustannustehokas ja turvallinen ratkaisu maatalouskoneisiin. Murtopulttikytkin katkaisee voimanvälityksen kuormituspiikeissä, mikä estää kalliit vauriot. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joissa suojaus on välttämätön osa käyttöä.

Voimansiirtoakseli PTO 40, 860 mm, pulttikytkimellä, GoPart täyttää EN12965-standardin vaatimukset ja kaikki kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Pulttikytkin toimii varokeinona: jos momentti ylittää 650 Nm, murtopultti katkeaa ja voimanvälitys katkeaa välittömästi. Tämä suojaa tehokkaasti sekä traktoria että työkoneita.

Akselissa on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat traktorin ja työkoneen puolella, joissa käytetään lukituskaulusta ja työntötappikiinnitystä. Kolmikulmainen profiiliputki, ulkoputken ulkomitta 43,5 mm (seinämä 3,4 mm) ja sisäputken ulkomitta 36 mm (seinämä 4,5 mm), tekee rakenteesta jämäkän. Ristikot ovat halkaisijaltaan 27 mm ja pituudeltaan 74,6 mm. Suurin dynaaminen vääntömomentti on 780 Nm ja suurin staattinen vääntömomentti 170 Nm.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 40
- Pituus: 860 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura

- Lukitustyyppi työkoneen puolella: työntötappi
- Lisävarusteet koneen puolella: pulttikytkin (murtopultti)
- Kytkimen suurin vääntömomentti: 650 Nm
- Teho 540 rpm: 26 kW
- Teho 1000 rpm: 40 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 27 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 74,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 43,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4,5 mm
- Suurin staattinen vääntömomentti: 170 Nm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 780 Nm
- Täyttää EN12965-standardin ja kansainväliset turvallisuusvaatimukset