Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Nivelakseli PTO 50, 860 mm, 1-3/8"-6, murtopulttikytkin 2200 Nm, GoPart

Koodi: PTO50Y21T860SBGP - EAN: 8719493074246



**247,40 €**

**197,13 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 860 mm
- Pulttikytkin 2200 Nm
- Teholuokat: 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 50 -sarjan nivelakseli, 860 mm, on varustettu murtopulttikytkimellä, joka toimii turvalaitteena kuormituspiikeissä. Kun momentti ylittää rajan, pultti katkeaa ja estää kalliit vauriot voimansiirrossa. Sopii raskaampiin maatalouskoneisiin, kuten lantavaunuihin ja sadonkorjuukoneisiin.

---

Voimansiirtoakseli PTO 50, 860 mm, pulttikytkimellä, GoPart täyttää EN12965-standardin sekä kaikki kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Pulttikytkin on suunniteltu katkeamaan hallitusti, kun momentti ylittää 2200 Nm, jolloin voimanvälitys katkeaa ja koneet säästyvät vaurioilta.

Akseli on rakennettu kestämään suuria kuormia: molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksilla. Kolmikulmainen profiiliputki, ulkoputken ulkomitta 51,5 mm (seinämä 3 mm) ja sisäputken ulkomitta 45 mm (seinämä 3,8 mm), tekee rakenteesta jämäkän. Ristikot ovat halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 79,6 mm. Teholuokat 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm) tekevät tästä akselista erinomaisen valinnan raskaisiin työolosuhteisiin.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 50
- Pituus: 860 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: pulttikytkin (murtopultti)

- Kytkimen suurin vääntömomentti: 2200 Nm
- Teho 540 rpm: 35 kW
- Teho 1000 rpm: 54 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 79,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 51,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,8 mm
- Suurin staattinen vääntömomentti: 220 Nm
- Täyttää EN12965-standardin ja kansainväliset turvallisuusvaatimukset