Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 50, 1010 mm, 1-3/8"-6, murtopultti 2200 Nm, GoPart

Koodi: PTO50Y21T1010SBGP - EAN: 8719493070644



239 €

190,44 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Pulttikytkin 2200 Nm
- Teholuokat: 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 50 -sarjan 1010 mm pitkä nivelakseli tarjoaa kestävän voimanvälityksen ja turvallisuutta murtopulttikytkimen avulla. Kun kuormitus kasvaa liian suureksi, pultti katkeaa hallitusti ja estää vahingot. Sopii erinomaisesti raskaampiin koneisiin, kuten lantavaunuihin ja sadonkorjuukoneisiin.

Voimansiirtoakseli PTO 50, 1010 mm, pulttikytkimellä, GoPart on kustannustehokas mutta erittäin turvallinen ratkaisu. Se täyttää EN12965-standardin sekä kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Murtopultti toimii turvavarusteena: kun momentti ylittää 2200 Nm, voimanvälitys katkeaa ja ehkäisee kalliit rikkoutumiset.

Akseli on mitoitettu kestämään: molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksilla. Kolmikulmainen profiiliputki on ulkomitaltaan 51,5 mm (seinämä 3 mm) ja sisäputki 45 mm (seinämä 3,8 mm). Ristikot ovat halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 79,6 mm. Teholuokat ovat 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm), mikä tekee tästä mallista vahvan ja luotettavan vaihtoehdon raskaille työkoneille.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 50
- Pituus: 1010 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus

- Lisävarusteet koneen puolella: pulttikytkin (murtopultti)
- Kytkimen suurin vääntömomentti: 2200 Nm
- Teho 540 rpm: 35 kW
- Teho 1000 rpm: 54 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 79,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 51,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,8 mm
- Suurin staattinen vääntömomentti: 220 Nm
- Täyttää EN12965-standardin ja kansainväliset turvallisuusvaatimukset