Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 60, 1010 mm, 1-3/8"-6, pulttikytkimellä 2500 Nm, GoPart

Koodi: PTO60Y21T1010SBGP - EAN: 8719493072808



232,40 €

185,18 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Pulttikytkin 2500 Nm
- Teholuokat: 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 60 -sarjan 1010 mm pitkä nivelakseli on suunniteltu suurille tehoille ja kovaan käyttöön. Murtopulttikytkin katkaisee voimanvälityksen kuormituspiikeissä, jolloin kalliit rikkoutumiset vältetään. Sopii erityisesti suuritehoisiin työkoneisiin, kuten niittokoneisiin, maanmuokkauskoneisiin ja sadonkorjuukoneisiin.

Voimansiirtoakseli PTO 60, 1010 mm, pulttikytkimellä, GoPart täyttää EN12965-standardin sekä kaikki kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Murtopulttikytkin toimii varokeinona: jos momentti nousee yli 2500 Nm, pultti katkeaa ja voimanvälitys pysähtyy. Tämä estää sekä traktorin että työkoneen vaurioitumisen.

Akselissa on molemmissa päissä 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella. Rakenne on järeä: kolmikulmainen profiiliputki, ulkoputken ulkomitta 54 mm seinämäpaksuudella 4 mm ja sisäputken ulkomitta 45 mm seinämäpaksuudella 5,5 mm. Ristikot ovat halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 91,4 mm. Teholuokat 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm) tekevät tästä nivelakselista erinomaisen ratkaisun raskaimpiin työolosuhteisiin.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 60
- Pituus: 1010 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura

- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: pulttikytkin (murtopultti)
- Kytkimen suurin vääntömomentti: 2500 Nm
- Teho 540 rpm: 47 kW
- Teho 1000 rpm: 74 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 91,4 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 54 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 5,5 mm
- Suurin staattinen vääntömomentti: 250 Nm
- Täyttää EN12965-standardin ja kansainväliset turvallisuusvaatimukset