Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 50, 1010 mm, 1-3/8"-6, levykytkimellä 1200 Nm, GoPart

Koodi: PTO50Y21T1010FCGP - EAN: 8719493068672



275 €

219,12 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Levykytkin 1200 Nm
- Teholuokat: 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 50 -sarjan 1010 mm pitkä nivelakseli soveltuu moniin maatalouskoneisiin, joissa tarvitaan varmaa voimanvälitystä ja turvaa ylikuormitusta vastaan. Kitkalevykytkin toimii luistomekanismina, joka estää äkilliset rikkoutumiset ja parantaa käyttöturvallisuutta.

Voimansiirtoakseli PTO 50, 1010 mm, levykytkimellä, GoPart on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä ja tarjoamaan lisäsuojaa voimansiirrolle. Kitkalevykytkin toimii hallitusti: jos momentti nousee yli 1200 Nm, kytkin luistaa ja suojaa voimansiirtoa vaurioilta. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan työkoneisiin, joissa kuormituspiikit ovat tavallisia.

Rakenteeltaan akseli on järeä: molemmissa päissä 1-3/8" kuusiuraiset haarukat, traktorin puolella lukituskaulus ja työkoneen puolella kiinnityspultti. Kolmikulmainen profiiliputki antaa tukevuutta – ulkoputken ulkomitta 51,5 mm (seinämä 3 mm) ja sisäputken ulkomitta 45 mm (seinämä 3,8 mm). Ristikot ovat halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 79,6 mm. Teholuokat 35 kW (540 rpm) ja 54 kW (1000 rpm) takaavat monipuolisen käytettävyyden.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 50
- Pituus: 1010 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: kiinnityspultti

- Lisävarusteet koneen puolella: kitkalevykytkin
- Kytkimen suurin vääntömomentti: 1200 Nm
- Teho 540 rpm: 35 kW
- Teho 1000 rpm: 54 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 79,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 51,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,8 mm
- Suurin staattinen vääntömomentti: 90 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset