Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 60, 1010 mm, 1-3/8"-6, levykytkimellä 1200 Nm, GoPart

Koodi: PTO60Y21T1010FCGP - EAN: 8719493069211



419 €

333,86 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Levykytkin 1200 Nm
- Teholuokat: 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 60 -sarjan 1010 mm nivelakseli on suunniteltu suuritehoisiin työkoneisiin, kuten niittokoneisiin, maanmuokkauskoneisiin ja sadonkorjuukoneisiin. Kitkalevykytkin parantaa turvallisuutta luistamalla hallitusti, kun kuormitus ylittää asetetun rajan.

Voimansiirtoakseli PTO 60, 1010 mm, levykytkimellä, GoPart tarjoaa maksimaalista suojaa ja kestävyyttä raskaimmassa käytössä. Kitkalevykytkin, jonka suurin vääntömomentti on 1200 Nm, ehkäisee voimansiirron rikkoutumisen, kun momentti nousee yli sallitun rajan. Tämä tekee siitä erityisen sopivan koneisiin, joissa kuormituspiikit ovat tavallisia.

Rakenteeltaan akseli on erittäin järeä: kolmikulmainen profiiliputki, ulkoputken ulkomitta 54 mm (seinämä 4 mm) ja sisäputken ulkomitta 45 mm (seinämä 5,5 mm). Ristikot ovat halkaisijaltaan 30,2 mm ja pituudeltaan 91,4 mm. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat, traktorin puolella lukituskaulus ja työkoneen puolella kiinnityspultti. Teholuokat 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm) tekevät tästä mallista erinomaisen valinnan suuritehoisiin työkoneisiin.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 60
- Pituus: 1010 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: kiinnityspultti

- Lisävarusteet koneen puolella: kitkalevykytkin
- Kytkimen suurin vääntömomentti: 1200 Nm
- Teho 540 rpm: 47 kW
- Teho 1000 rpm: 74 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 91,4 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 54 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 5,5 mm
- Suurin staattinen vääntömomentti: 120 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset