Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 20, 860 mm, 1-3/8"-6, ylikuormakytkimellä 900 Nm, GoPart

Koodi: PTO20Y21T860M34GP - EAN: 8719493074901



235 €

187,25 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 860 mm
- Ylikuormakytkin 900 Nm
- Teholuokat: 15 kW (540 rpm) ja 23 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 20 -sarjan nivelakseli on kustannustehokas ja turvallinen ratkaisu pienemmän teholuokan koneisiin. 860 mm pitkä akseli sopii hyvin esimerkiksi heinänpöyhimiin, karhottimiin ja kasvinsuojeluruiskuihin. Räikkätyyppinen ylikuormakytkin suojaa sekä traktoria että työkoneita kuormituspiikeiltä.

Voimansiirtoakseli PTO 20, 860 mm, ylikuormakytkimellä, GoPart tarjoaa luotettavan voimanvälityksen kevyempiin työkoneisiin. Ylikuormakytkin aktivoituu, kun momentti nousee yli 900 Nm, ja katkaisee voimanvälityksen räikkämekanismin avulla. Tämä ehkäisee sekä traktorin että työkoneen vaurioitumisen äkillisissä kuormitustilanteissa.

Rakenteeltaan akseli on suunniteltu kestämään käyttöä: kolmikulmainen profiiliputki, ulkoputken ulkomitta 43,5 mm (seinämä 3,4 mm) ja sisäputken ulkomitta 36 mm (seinämä 3,2 mm). Ristikot ovat halkaisijaltaan 23,8 mm ja pituudeltaan 61,3 mm. Teholuokat 15 kW (540 rpm) ja 23 kW (1000 rpm) tekevät tästä sopivan vaihtoehdon pienitehoisemmille traktoreille ja koneille.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 20
- Pituus: 860 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus

- Lisävarusteet koneen puolella: ylikuormakytkin (räikkämekanismi)
- Kytkimen suurin vääntömomentti: 900 Nm
- Teho 540 rpm: 15 kW
- Teho 1000 rpm: 23 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 23,8 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 61,3 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 43,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,2 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 450 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset