Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 20, 860 mm, 1-3/8"-6, ylikuormakytkimellä 600 Nm, GoPart

Koodi: PTO20Y21T860M24GP - EAN: 8719493073423



259 €

206,37 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 860 mm
- Ylikuormakytkin 600 Nm
- Teholuokat: 15 kW (540 rpm) ja 23 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 20 -sarjan nivelakseli, 860 mm, on kustannustehokas ratkaisu kevyempien maatalouskoneiden käyttöön. Räikkäkytkin estää vauriot kuormituspiikeissä vapauttamalla voimanvälityksen. Soveltuu esimerkiksi heinänpöyhimiin, ruiskuihin ja muihin pienemmän teholuokan koneisiin.

Voimansiirtoakseli PTO 20, 860 mm, ylikuormakytkimellä, GoPart tarjoaa luotettavan voimanvälityksen ja lisäturvaa. Räikkäkytkin on mitoitettu 600 Nm maksimimomentille, ja se aktivoituu automaattisesti ylikuormitustilanteessa. Näin vältetään sekä traktoriin että työkoneeseen kohdistuvat vauriot ja käyttökatkokset.

Rakenteeltaan akseli on suunniteltu kestämään: kolmikulmainen profiiliputki (ulkoputken ulkomitta 43,5 mm, seinämä 3,4 mm ja sisäputken ulkomitta 36 mm, seinämä 3,2 mm) tekee rakenteesta tukevan. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat, joissa lukituskaulus varmistaa kiinnityksen. Ristikot ovat halkaisijaltaan 23,8 mm ja pituudeltaan 61,3 mm.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 20
- Pituus: 860 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus

- Lisävarusteet koneen puolella: ylikuormakytkin (räikkä)
- Kytkimen suurin vääntömomentti: 600 Nm
- Teho 540 rpm: 15 kW
- Teho 1000 rpm: 23 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 23,8 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 61,3 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 43,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,2 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 450 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset