Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 40, 1010 mm, ylikuormakytkimellä 800 Nm, GoPart

Koodi: PTO40T1010RTGP - EAN: 8716106434374



296 €

235,86 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Ylikuormakytkin 600 Nm
- Teholuokat: 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 40 -sarjan nivelakseli on suunniteltu keskikokoisiin maatalouskoneisiin, kuten lietevaunuihin, lannoitteenlevittimiin ja klapikoneisiin. Räikkäkytkin aktivoituu 800 Nm momentilla, mikä ehkäisee kalliit rikkoutumiset suojaamalla sekä traktoria että työkoneita.

Voimansiirtoakseli PTO 40, 1010 mm, ylikuormakytkimellä, GoPart yhdistää kestävyyden ja turvallisuuden. Räikkämallinen kytkin vapauttaa voimanvälityksen, kun momentti nousee yli 800 Nm. Näin ehkäistään akselin, traktorin tai työkoneen rikkoutuminen.

Rakenteessa on molemmissa päissä 1-3/8" kuusiuraiset haarukat – traktorin päässä kiinnitys tapahtuu työntötapilla ja työkoneen puolella lukituskauluksella. Ristikot (Ø 27 mm, pituus 74,6 mm) ja kolmikulmainen profiiliputki tekevät akselista kestävän ja pitkäikäisen. Teholuokat 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm) sopivat monipuolisiin käyttökohteisiin.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 40
- Pituus: 1010 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: työntötappi
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: ylikuormakytkin (räikkä)
- Kytkimen suurin vääntömomentti: 800 Nm
- Teho 540 rpm: 26 kW

- Teho 1000 rpm: 40 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 27 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 74,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Suurin staattinen vääntömomentti: 80 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset