Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 40, 1010 mm, ylikuormakytkimellä 800 Nm, GoPart

Koodi: PTO40Y21T1010RTGP - EAN: 8719493068658



299 €

238,25 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Ylikuormakytkin 600 Nm
- Teholuokat: 26 kW (540 rpm) ja 40 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 40 -sarjan nivelakseli on varma ja kustannustehokas ratkaisu moniin maatalouskoneisiin, kuten klapikoneisiin, lietevaunuihin ja lannoitteenlevittimiin. Räikkäkytkin tarjoaa lisäsuojaa estämällä rikkoutumiset äkillisissä kuormituspiikeissä.

Voimansiirtoakseli PTO 40, 1010 mm, ylikuormakytkimellä, GoPart on suunniteltu kestämään monipuoliset maataloustyöt. Räikkäkytkin katkaisee voimanvälityksen 800 Nm kohdalla, jolloin voimansiirto on turvattu ja kalliit seisokit vältetään. Tämä tekee akselista erinomaisen vaihtoehdon niihin kohteisiin, joissa kuormitus voi vaihdella nopeasti.

Rakenteeltaan akseli on vahva: molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat lukituskauluksella. Ristikot ovat halkaisijaltaan 27 mm ja pituudeltaan 74,6 mm. Kolmikulmainen profiiliputki (ulkoputken ulkomitta 43,5 mm, seinämä 3,4 mm ja sisäputken ulkomitta 36 mm, seinämä 4,5 mm) tekee rakenteesta tukevan ja pitkäikäisen.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 40
- Pituus: 1010 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: ylikuormakytkin (räikkä)

- Kytkimen suurin vääntömomentti: 800 Nm
- Teho 540 rpm: 26 kW
- Teho 1000 rpm: 40 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 27 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 74,6 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 43,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 4,5 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 780 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset