Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Nivelakseli PTO 60, 1010 mm, 1-3/8"-6, ylikuormakytkimellä 1200 Nm, GoPart

Koodi: PTO60Y21T1010RTGP - EAN: 8719493070194



369 €

294,02 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1010 mm
- Ylikuormakytkin 1200 Nm
- Teholuokat: 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 60 -sarjan nivelakseli on järeä vaihtoehto suuritehoisiin traktoreihin ja työkoneisiin. Räikkäkytkin aktivoituu 1200 Nm kohdalla, mikä ehkäisee kalliit vahingot ja lisää käytön turvallisuutta. Soveltuu erityisesti raskaampiin maatalouskoneisiin, kuten niittokoneisiin, maanmuokkauskoneisiin ja sadonkorjuukoneisiin.

Voimansiirtoakseli PTO 60, 1010 mm, ylikuormakytkimellä, GoPart tarjoaa luotettavan ja turvallisen ratkaisun raskaaseen maatalouskäyttöön. Räikkämallinen kytkin vapauttaa voimanvälityksen, kun kuormitus nousee yli 1200 Nm, estäen voimansiirron ja laitteiden vaurioitumisen.

Akseli on valmistettu kestämään kovaa käyttöä: kolmikulmainen profiiliputki, jonka ulkoputken mitat ovat 54 mm / 4 mm ja sisäputken 45 mm / 5,5 mm, takaa tukevan rakenteen. Ristikot (Ø 30,2 mm, pituus 91,4 mm) vahvistavat rakennetta entisestään. Teholuokat 47 kW (540 rpm) ja 74 kW (1000 rpm) tekevät tästä mallista sopivan raskaaseen käyttöön.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 60
- Pituus: 1010 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: ylikuormakytkin (räikkä)

- Kytkimen suurin vääntömomentti: 1200 Nm
- Teho 540 rpm: 47 kW
- Teho 1000 rpm: 74 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 30,2 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 91,4 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 54 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 45 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 5,5 mm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset