Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Nivelakseli PTO 20, 1310 mm, 1-3/8"-6, ylikuormakytkimellä 900 Nm, GoPart

Koodi: PTO20Y21T1310ARTGP - EAN: 8719493073942



**279 €**

**222,31 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pituus 1310 mm
- Ylikuormakytkin 900 Nm
- Teholuokat: 15 kW (540 rpm) ja 23 kW (1000 rpm)

GoPartin PTO 20 -sarjan pitkä nivelakseli soveltuu esimerkiksi heinänpöyhimiin, karhottimiin ja kasvinsuojeluruiskuihin. Ylikuormakytkin parantaa käyttöturvallisuutta ja vähentää rikkoutumisriskiä erityisesti, kun kuormitus vaihtelee nopeasti.

---

Voimansiirtoakseli PTO 20, 1310 mm, ylikuormakytkimellä, GoPart on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa voimanvälitystä kevyemmän teholuokan maatalouskoneissa. Räikkäkytkin suojaa sekä traktoria että työkoneita katkaisemalla voimanvälityksen 900 Nm kohdalla.

Rakenteeltaan akseli on vahva ja käyttövarma: kolmikulmainen profiiliputki (ulkoputki 43,5 mm / 3,4 mm, sisäputki 36 mm / 3,2 mm) tekee kokonaisuudesta tukevan. Molemmissa päissä on 1-3/8" kuusiuraiset haarukat, joissa on lukituskaulus. Ristikot (Ø 23,8 mm, pituus 61,3 mm) lisäävät kestävyyttä.

Ominaisuudet
- Sarja: PTO 20
- Pituus: 1310 mm
- Haarukan koko traktorin päässä: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi traktorin päässä: lukituskaulus
- Kiinnitys traktorin päässä: haarukka
- Haarukan koko työkoneen puolella: 1-3/8", 6 ura
- Lukitustyyppi työkoneen puolella: lukituskaulus
- Lisävarusteet koneen puolella: ylikuormakytkin (räikkä)
- Kytkimen suurin vääntömomentti: 900 Nm

- Teho 540 rpm: 15 kW
- Teho 1000 rpm: 23 kW
- Ristikon kupin halkaisija (traktori/työkone): 23,8 mm
- Ristikon pituus (traktori/työkone): 61,3 mm
- Profiiliputken muoto: kolmikulmainen
- Profiiliputken ulkomitta (ulkoputki): 43,5 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (ulkoputki): 3,4 mm
- Profiiliputken ulkomitta (sisäputki): 36 mm
- Profiiliputken seinämäpaksuus (sisäputki): 3,2 mm
- Suurin dynaaminen vääntömomentti: 450 Nm
- Täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset