Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Aggregaatti KDE5500A (4,5 kW), Sinemaster

Koodi: 103149687 - EAN: 6438014342641



849 €

676,49 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Jopa 5 kW teho
- Kolme ulostuloa monipuoliseen käyttöön
- Helppo liikutella renkaiden ansiosta

Sinemaster KDE5500A on dieselkäyttöinen aggregaatti, joka soveltuu erinomaisesti varavirtalähteeksi sähkökatkojen aikana sekä paikkoihin, joissa sähköä ei ole helposti saatavilla. Tehokas moottori, kolme erilaista ulostuloa ja kätevä sähkökäynnistys tekevät käytöstä vaivatonta. Neljän pyörän ansiosta generaattori kulkee helposti mukana sinne, missä sitä tarvitaan.

Sinemaster KDE5500A 230V aggregaatti on luotettava ja tehokas varavirtaratkaisu esimerkiksi kotiin, mökille tai työmaalle. Sen 1-sylinterinen dieselmoottori tuottaa maksimissaan 5,5 kW tehoa ja pyörii 3600 kierrosta minuutissa, tarjoten virtaa niin valaistukseen, työkaluille kuin laitteillekin.

Aggregaatissa on yksi perinteinen 230 V valovirtaulostulo, 230 V caravan-pistorasia sekä 12 V -ulostulo, jotka mahdollistavat laitteiden monipuolisen liittämisen. Lisäksi laitteessa on ATS-pistoke, johon voidaan kytkeä ATS-yksikkö. Yksikön avulla aggregaatti käynnistyy automaattisesti sähkökatkon aikana. ATS-yksikkö ei sisälly toimitukseen.

Käyttömukavuutta lisäävät akulla toimiva kätevä sähkökäynnistys, selkeät mittarit (voltti-, hertsi- ja käyttötuntimittari) sekä automaattisulakkeet. Turvallisuutta parantaa öljynvaroitusvalo ja polttoainemittari helpottaa tankkauksen suunnittelua.

12,5 litran polttoainesäiliöllä laite jaksaa pyörittää täyttä kuormaa jopa 7 tuntia, joten sähköä riittää koko yön yli. Neljän pyöränsä ansiosta 116 kiloa painava aggregaatti on yllättävän kevyt liikutella. Tämä malli on suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön!

Huom! Aggregaatti toimitetaan ilman moottori öljyä, joten se on ostettava erikseen!

Ominaisuudet:
- Akulla toimiva sähkökäynnistys helppoon käynnistykseen
- Volttimittari, Herzimittari ja käyttötuntimittari
- Automaattisulakkeet
- Öljynvaroitusvalo
- Polttoainemittari
- Varustettu AVR-säätimellä
- Varustettu ATS-pistokkeella

Tekniset tiedot:
- Polttoaine: Diesel
- Polttoaineen kulutus: 100% kuormalla 1,7 l/h
- Käyttöaika: 100% kuormalla n. 7 h
- Vaiheluku: 1-vaihe
- Laskennallinen maksimiteho: 5,0 kW
- Laskennallinen jatkuvateho: 4,5 kW
- Kokonaisteho @ 3000 rpm: 9HP
- Moottorin tyyppi:186FA 418cc
- Polttoainesäiliö: noin 12,5 l
- AVR-säädin: THD ≤ 20%
- Tehokerroin COS φ: 1,0
- 1 x 230 V valovirta ulostulo
- 1 x 230 V valovirta-caravan ulostulo
- 1 x 12 V (8,3 A) ulostulo
- Sähkökäynnistys (20 Ah akku)
- Keskitetty nostopiste: Ei, nosto kahvoista
- ATS-mahdollisuus: Kyllä
- Öljytilavuus: 1,65 l
- Suositeltu öljy: 10W-30
- Melutaso: 71 dB(A)(7 m)
- Kuivapaino: 116 kg
- Mitat: 770 x 540 x 670 mm

Aggregaattiin on erikseen saatavilla ATS-yksikkö tekee käytöstä täysin automaattista. Se käynnistää aggregaatin sähkökatkon aikana ja siirtää kuorman takaisin verkkoon, kun virta palautuu. Näin tärkeät laitteet, kuten jääkaapit tai lämmitysjärjestelmät, pysyvät käynnissä ilman käyttäjän toimenpiteitä.