



## Erikoisrasva EP-2, 400 g (12 kpl / pakkaus), Viima

Koodi: WKR41 - EAN: 6418914797741

**58,80 €**

47,42 € (ALV 0%)

Tulostettu: 19.8.2019

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

### Viima erikoisrasva EP-2

- Korkealaatuisesta mineraaliöljystä ja litiumkompleksisaentimesta valmistettu erikoisrasva
- Vaativaan käyttöön suunniteltu, kovan suorituskyvyn omaava rasva
- Sisältää laadukkaita hapettumisenesto-, korroosionesto-, paineenkesto(EP)- ja kulumisenestolisäaineita
- Ei sisällä hiukkasia, mitkä voisivat kuluttaa laakereita tai tiivisteitä
- Tuubin koko: 400 g
- Toimitetaan 12 kappaleen pakkauksissa

### Ominaisuudet:

- Erittäin hyvin mekaanista rasitusta, tärinää ja iskumaisia kuormia kestävä ja pitkäikäinen
- Rasvan erinomainen sitkeys ja kiinnitarttuvuus estävät vuotoja, suojaavat veden huuhteluvaikutukselta sekä vähentävät rasvaustarvetta
- Suojaa tehokkaasti kulumista ja ruostumista vastaan
- Omaa erittäin laajan käyttölämpötila-alueen, hyvän suorituskyvyn korkeissa lämpötiloissa sekä korkean tippumispisteen ja rakenteellisen kestävyuden

### Käyttökohteet:

- Maansiirtokaluston tapit, alustan osat, kuula-, rulla- ja liukulaakerit sekä pyöränlaakerit
- Erilaiset nivelet esimerkiksi vetonivelet, nivelakselit sekä niiden osat
- Teollisuuden koneiden laakerit ja tapit sekä muut voitelukohteet, jossa vaaditaan rasvalta hyvää toimivuutta vaihtelevissa olosuhteissa
- Vaativa ja normaali yleisvoitelu maatalouslaitteissa
- Sähkömoottorit, jotka toimivat annetuissa lämpötilarajoissa
- Veneiden ja laivojen koneet sekä laitteet

### Tyypilliset arvot:

- Väri: vihreä
- Perusöljy: mineraaliöljy
- Tippumispiste: >+260°C
- Perusöljyn viskositeetti 40°C: 210 mm<sup>2</sup>/s
- Perusöljyn viskositeetti 100°C: 18 mm<sup>2</sup>/s
- Ruosteenesto-ominaisuudet, SKF EMCOR WWO tislattu vesi: 0-1
- Ruosteenesto-ominaisuudet, SKF EMCOR WWO suolavesi: 2-3
- Kuparikorroosio 24h/100°C: 1A
- Käyttölämpötila: -30°C...+140°C - hetkellinen +220°C

Luokitukset:

- DIN 51502: KP2N-30
- ISO 6743: ISO-L-XCDIB2

Täyttää vaatimukset:

- Volvo lubricating grease 97720

- Pakkauskoko: 400 g